

南通保温隔声板 15厚保温隔声板 森威建材

产品名称	南通保温隔声板 15厚保温隔声板 森威建材
公司名称	宁波森威建筑节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁波市海曙区鄞江镇沿山村新宅岙森威建材
联系电话	18501599643

产品详情

浮筑楼地面隔声保温系统一旦开裂，后期维修特别麻烦，只有在前期选择不开裂的复合保温隔声板（非单一石墨聚苯板），避免悲剧的发生。选择浮筑楼地面隔声保温系统请认清一证一规程四报告。浮筑楼地面隔声保温系统需要提供省备案推广证、省技术规程认证公告（验收检测依据）、材料型式报告（包括导热系数和防火等级、烟气毒性报告）、系统热工性能报告、撞击声隔声报告、空气声隔声报告。一证一规程四报告，手续齐全。

辅材包括:钢丝网片、防水胶带、竖向隔声片，20mm保温隔声板，也提供相应的辅材检测报告。

阻燃环保，改性聚保温隔声板本身无味，在室内不会产生有害气体，而且可以降解，是食品接触级材料，除了建材还在各类包装行业使用。该材料具有阻燃性，离火自熄灭，南通保温隔声板，安全性高。

楼地面保温隔声板的材质有很多种，但是目前来说石墨EPS保温隔声板在保温隔音减震、环保阻燃等方面优势巨大，能够满足房地产商、业主等对楼地面隔音减震的需求。

分户门要综合考虑隔声、防盗、防火的要求。窗户结合节能设计采用气密性的窗框和隔声窗，20厚保温隔声板，提高加工精度，减小门窗缝隙，将门窗的隔声性能列为门窗质量的重要考核指标。分户墙应当选用隔声性能好的材料来保证隔声。单一材料、单层结构的轻质墙体，计权隔声量普遍低于40dB，不能用作分户墙，如因条件限制使用轻质墙体时，必须采用复合结构以满足隔声性能要求。

南通保温隔声板-15厚保温隔声板-森威建材(推荐商家)由宁波森威建筑节能科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。宁波森威建筑节能科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为隔音、吸声材料具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!