

柴油空压机租赁 空压机租赁 陕西屹达吸干机维修

产品名称	柴油空压机租赁 空压机租赁 陕西屹达吸干机维修
公司名称	陕西屹达空压机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	陕西屹达空压机有限公司
联系电话	15129241996 15129241996

产品详情

空压机租赁购置前应考虑周到，?避免脉冲布袋除尘器使用时才发现问题。?脉冲布袋除尘器配套空压机气量举例计算：袋式除尘器耗气量的大小，与脉冲阀的尺寸大小、喷吹时间间隔（粉尘黏度决定）、喷吹的压力、脉冲宽度等因素有关，你的收尘器96个阀，8个气包，每个气包12个脉冲阀，可肯定你的脉冲阀是3"阀，收尘器应该是行喷。?你让时间间隔为5秒，那么一分钟_有12个阀工作，即 $60/5=12$ ，阀的循环周期为 $96/12=8$ 分钟，一般情况还可以，在这种情况下：?1、耗气量为： $0.24 \times 12=2.88\text{m}^3/\text{min}$ 。?2、储气罐3立方足够，而且还有储气包。?3、螺杆空压机有4.5立方够了。?

安装消声器：主要噪声源是进、排气口，应选用适宜的进排气消声器。空压机进气噪声的频谱呈低频特性，进气消声器应选用抗性结构或以个、抗性为主的阻抗复合式结构。空压机的排气气压大，气流速度高，应在空压机排气口使用小孔消声器。设置消声坑道：消声坑道的地下或半地下的坑道，坑道壁用吸声性好的砖砌成。把空压机的进气管和消声坑道连接，使空气通过消声坑道进入空压机。采用消声坑道可使空压机的进气噪声大大降低，使用寿命也比一般消声器长。

气源的工作压力应比气动系统中的工作压力高20%左右，因为要考虑供气管道的沿程损失和局部损失。如果系统中某些地方的工作压力要求较低，可以采用减压阀来供气。空气压缩机的额定排气压力分为低压（0.7~1.0MPa）、中压（1.0~10MPa）、高压（10~100MPa）和超高压（100MPa以上），可根据实际需求来选择。常见使用压力一般为0.7-1.25。首先按空压机的特性要求，选择空压机的类型。