

0号柴油、非标柴油，国3柴油、重油

产品名称	0号柴油、非标柴油，国3柴油、重油
公司名称	瑞华石油化工有限公司
价格	7800.00/吨
规格参数	类别:轻柴油 凝点:-5 () 十六烷值:58
公司地址	中国广东东莞市万江
联系电话	86 0769 22712750 13066100016

产品详情

类别	轻柴油	凝点	-5 ()
十六烷值	58	运动粘度	3.913 (cst)
灰分	0.006 (%)	硫	0.04 (%)
闪点	63 ()	水分	0 (%)
密度	0.828 (g/cm3)	色泽	2 (号)

我公司是一家与中油华南销售股份有限公司东莞分公司股份合作企业。公司成立于1992年，位于中国东莞市万江区新市联边。公司主要从事0#柴油，非标柴油，国3柴油，发电机组用油，重油，锅炉用油等一系列石油产品的经销批发。所经营的产品畅销消费者市场，在消费者当中享有较高的地位，并与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。公司经销的油品种类齐全、价格合理，保质保量，安全快捷，二十四小时送货上门。公司以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。

本公司以“价格合理、品质优良、互惠互利、共同发展”的经营理念，为广大客户提供优质的服务。欢迎广大客户惠顾！

另附：

柴油产品基本知识柴油是应用于压燃式发动机（即柴油发动机）的专用燃料。柴油的外观为水白色、浅黄色或棕褐色的液体。柴油又分为轻柴油与重柴油二种。轻柴油是用于1000r/min以上的高速柴油机中的燃料，重柴油是用于1000r/min以下的中低速柴油机中的燃料。一般加油站所销售的柴油均为轻柴油。轻柴油产品目前执行的标准为gb 252-2000《轻柴油》标准，该标准中柴油的牌号分为10号、5号、0号、-10号、-20号、-35号，柴油的牌号划分依据是柴油的凝固点。2003年5月23日发布了gb/t 19147-2003车用柴油标准，该标准为推荐性标准并于2003年10月1日实施。柴油发动机对轻柴油的要求由于柴油机与汽油机的工作过程有本质的区别，因此对燃料的质量要求也与汽油有所不同。柴油发动机对轻柴油的要求是：1、

良好的燃烧性；2、良好的低温流动性；3、适当的蒸发性；4、良好的安定性；5、合适的粘度；6、良好的抗腐蚀性。表征轻柴油内在质量的检验项目表征轻柴油内在质量的主要检验项目有：十六烷值、氧化安定性、硫含量、色度、酸度、灰分、铜片腐蚀、凝点、冷滤点、闪点、馏程等。如何选用轻柴油的牌号根据gb 252-2000标准要求，选用轻柴油牌号应遵照以下原则：

1、10号轻柴油适用于有预热设备的柴油机；2、5号轻柴油适用于风险率为10%的最低气温在8℃以上的地区使用；3、0号轻柴油适用于风险率为10%的最低气温在4℃以上的地区使用；4、-10号轻柴油适用于风险率为10%的最低气温在-5℃以上的地区使用；5、-20号轻柴油适用于风险率为10%的最低气温在-14℃以上的地区使用；6、-35号轻柴油适用于风险率为10%的最低气温在-29℃以上的地区使用；

我公司一贯坚持诚信为本，公平交易的原则，价格优惠，油品优质可靠，货到满意后付款，服务态度热忱，欢迎新老顾客来电垂询13066100016吴小姐！