镀锌圆风管 圆风管 百事特二十年经验推荐

产品名称	镀锌圆风管 圆风管 百事特二十年经验推荐
公司名称	青岛百事特空调安装工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青岛市城阳区湘潭路16号
联系电话	18653221629

产品详情

青岛百事特空调安装工程有限公司经营范围大、中型水源、地源热泵工程；

空气源热泵、煤改电采暖等工程；

新风热回收项目设计、施工。

按安装方式分类：1、管道新风系统：中央管道新风系统通过管道与新风主机连接，系统原理为，在厨房、卫生间装设排风机及排风管道等配套设施，在卧室、客厅装设进风口。排风机运转时，排出室内原有空气，使室内空气产生负压，室外新鲜空气在室内外空气压差的作用下，圆风管面积计算公式，通过进风口进入室内，以此达到室内通风换气的目的。

按安装方式分类：1、管道新风系统：中央管道新风系统通过管道与新风主机连接，系统原理为，在厨房、卫生间装设排风机及排风管道等配套设施，在卧室、客厅装设进风口。排风机运转时，排出室内原有空气，使室内空气产生负压，室外新鲜空气在室内外空气压差的作用下，通过进风口进入室内，镀锌圆风管，以此达到室内通风换气的目的。

二、通风管道尺寸的基本要求

通风、空气调节系统的风管，宜采用圆形或长、短边之比不大于4的矩形截面，其z大长、短边之比不应超过10。风管的截面尺寸，宜按国家现行标准《通风与空气调节工程施工质量验收规范》(GB 50243)中的规定执行，金属风管管径应为外径或外边长；非金属风管管径应为内径或内边长。

二、通风管道尺寸的基本要求

通风、空气调节系统的风管，宜采用圆形或长、短边之比不大于4的矩形截面，大长、短边之比不

应超过10。风管的截面尺寸，宜按国家现行标准《通风与空气调节工程施工质量验收规范》(GB 50243)中的规定执行，金属风管管径应为外径或外边长；非金属风管管径应为内径或内边长。

后要做到工程收尾检查这个步骤，对所有的厂房通风管道要做后的调试和检测，并相应的检查笔录的存档，圆风管，这个里面包括通风设备施工前设计的图纸等等，都要做好保存工作，为以后维修工作打下很好的基础。通风管道加工厂是一家集开发、设计、制造、销售、安装、调试、售后服务于一体的通风工程公司。承接南京及周边地区的工厂、企事、酒店、餐馆、公共场所、超市等单位承接设计、加工、安装各种通风工程。

镀锌圆风管-圆风管-百事特二十年经验推荐(查看)由青岛百事特空调安装工程有限公司提供。青岛百事特空调安装工程有限公司是从事“ 中央空调安装工程,锌镀钢板通风管道生产加工,煤改电采暖工程 ”的企业，公司秉承“ 诚信经营，用心服务 ”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张胜武。