PPS深圳东丽 A360MB 含60%玻纤+矿物增强 阻燃V0级

产品名称	PPS深圳东丽 A360MB 含60%玻纤+矿物增强 阻燃V0级
公司名称	东莞市东艳塑胶原料有限公司
价格	40.00/千克
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场
联系电话	18938274862

产品详情

PPS特点:具有机械强度高、耐高温、高阻燃、耐化学药品性能强等优点;具有硬而脆、结晶度高、难燃、热稳定性好、机械强度较高、电性能优良等优点。PPS
是工程塑料中耐热性**的品种之一，热变形温度一般大于 260
度、抗化学性仅次于聚四氟乙烯，流动性仅次于尼龙。此外，它还具有成型收缩率小（约
0.08%），吸水率低（约 0.02%），防火性好、耐震动疲乏性好等优点。比重：1.36
克/立方厘米成型收缩率： 0.7%成型温度：300-330℃PPS A360MB
深圳东丽塑料的物料性能：1、电绝缘性 (尤其高频绝缘性)优良,白色硬而脆，跌落于地上有金属响声 ,透光率仅次于有机玻璃,着色性耐水性,化学稳定性良好。有优良的阻燃性，为不燃塑料。2、强度一般，刚性很好 ,但质脆,易产生应力脆裂,不耐苯.汽油等有机溶剂.长期使用温度可达 260 度，在 400 度的空气或氮气中保持稳定。通过加玻璃纤维或其它增强材料改性后，可以使冲击强度大为提高，耐热性和其它机械性能也有所提高，密度增加到 1.6-1.9，成型收缩率较小到 0.15-0.25%适于制作耐热件
.绝缘件及化学仪器.光学仪器等零件 .PPS A360MB
深圳东丽塑料的成型性能：1.无定形料,吸湿小,但宜干燥后成型。

2.????? ABS ? PC ??????????????????????????????????? 100-150
????????????????PPS ???