

# 耐热型铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105-450/750V-1\*2.5m<sup>2</sup>

产品名称	耐热型铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105-450/750V-1*2.5m <sup>2</sup>
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	2.00/米
规格参数	品牌:天联牌电线电缆 型号规格:BV-105-2.5 产地:河北
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

耐高温型电缆铜线聚氯乙烯绝缘输电线BV-105-450/750V-1\*2.5m<sup>2</sup>

电缆铜线聚氯乙烯绝缘输电线 BV-450/750V 1\*4mm<sup>2</sup>

NH-BV：电缆铜线聚氯乙烯绝缘耐火电线：正常的起火前提下还能够正常启动。BV线主要用途：一般主要用途独芯硬电导体无护套电缆，适用交流电流450/750V以下的动力系统、日用电器、仪表盘及通讯产品使用的电线电缆。BV线特点：具备抗强酸强碱、耐磨性能、防水、除霉等特点。电线型号及名字：1.归类和主要用途就是用来遍布电流量使用的，归属于布电线类，用英文字母“B”表明；2.电导体材质是铜，用英文字母“T”表明，布电线中电缆铜线电导体省去表明；3.绝缘层材料为聚乙烯，用英文字母“V”表明；

4.布电线结构紧凑，除上边三点，有些也有护线套，护线套原材料为聚乙烯会用英文字母“V”表明；护线套原材料为塑胶就拿英文字母“X”表明。并没有护线套及其后边不具备的也就不用表明。如BVV表明电缆铜线聚氯乙烯绝缘聚乙烯护线套圆形电缆线。常见BV电缆线径：常见bv电缆线径：0.75方，1方，1.5方，2.5方，4方，6方，10方，16方，25方，35方，50方，70方，95方，120方，150方，185方，240方等别的相关知识BV铜线用BVR表明，BV橡铜心线用BX表明，BV橡铝用BLX表明，BV塑铝用BLV表明，防火BV线用NH-BV表明，阻燃性BV线用ZR-BV表明主要用途：一般绝缘电缆，家装电线，是常用电缆线种类。以100平方米的新房子为类，4平米的电缆铜线BV电缆线200米，2.5的400米，1.5的300米，1.5平米的电缆铜线BV两色电缆线100米。之上讲的是

不吊顶装修，如果想装修吊顶得话 1.5 细线还 想要的多一点

电源线 家用电缆 耐热型铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-105-450/750V-1\*2.5m<sup>2</sup> 天津市电缆总厂一分厂