

武汉风铃景墙厂家 雅景风动幕墙

产品名称	武汉风铃景墙厂家 雅景风动幕墙
公司名称	武汉雅景雕塑有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市蔡甸区玛瑙二路4号（大用工业园）
联系电话	17507105854 17507105854

产品详情

幕墙铝单板用的什么系列铝板企业完善服务体系很有必要。具有很强的防火、耐磨、耐热、耐撞击、环保、防1菌、易清洁、防霉及抗静电等特性、施工方便、易安装，也非常环保，广泛应用于室内装饰、家具表面、橱柜台面、展柜台面等部位。

超耐候性。因为采用了以 KYNAR-500为基料的PVDF氟碳漆幕墙铝单板用的什么系列铝板在耐候性方面有共同优势，在阳光照射下可坚持美丽的外观不褪1色达20年。根据实际需要，可以选择氟碳、聚酯、粉末，不同的表面处理带来的幕墙铝单板用的什么系列铝板性能不一样，价格也不一样。另外调制的不同颜色幕墙铝单板用的什么系列铝板价格也不一样。

不锈钢风动幕墙制作工艺、安装方法

其由风动片、风动片支架和限位板组成，限位板安装于风动片支架的中部；风动片安装于风动片支架顶端，风动片支架的后端固定在墙体上，风动片是由观赏片、摆动架和平衡端构成；摆动架固定在观赏片的上部，摆动架的两臂内侧设置有摆动转轴，风铃景墙厂家，平衡端位于摆动架的另一端，平衡端上设有平衡孔。风动片支架是由固定片和两根对称的支撑臂构成；两根支撑臂对称固定在固定片上左右两端；风动片和限位板共同安装于两支支撑臂的中间，支撑臂的顶端对称开有转轴孔用于安装风动片；支撑臂的中部设有供限位板安装的定位孔；固定片上设有与安装槽相配合的卷边；限位板是由固定座和上下对称的止位挡片构成，固定座呈框状，止位挡片安装于框体的端梁上，止位挡片朝向风动片。

上述风动幕墙通过将风动片铰接于风动片支架的一端，并设置限位板，从而使得观赏片向上摆动到一定角度，观赏片的顶部后背与止位挡片的上挡处相接触；观赏片向下摆动到一定角度，观赏片的中部后背与止位挡片的下挡处相接触，从而使得观赏片可以在一定的范围内摆动。

外围护系统，其实是一种复合结构、组合的构造形式。在非采光部分，如竖向的窗间墙、横向的窗台等部分，以及窗框、窗扇的金属材料；采光部分则为玻璃。在非采光部分的结构受力、隔热、保温、防水、隔声、防火、节能等等方面，一般都比玻璃幕墙要好且造价低廉。由于扩大了窗墙比，提高了采光与非采光面积比，由窗进而大面积窗再到幕墙，则增加了采光部分和弱化了的非采光部分，必须采取配套的技术措施投入，才能改善功能。例如窗间墙、窗台用加气混凝土砌块或条板，其热传导系数仅为0.2，而单片镀膜玻璃K值仅有5.9W/m²K，中空玻璃为2.5、低辐射(LOW-E)中空玻璃也只达2.0。而非采光铝板保温棉K值可降低但造价增加很多。由此观之，整体的外窗系统的性能价格比(投入产出比)应较幕墙合理。并非所有的建筑外围护系统采用幕墙系统就是先进的、合理的。这仅是建筑幕墙第二个要自我否定的题目。将性价比作为评估参数、使用功能设计规定要求达到同一水准，幕墙与窗同时放在建筑外围护系统的同一比较线上，进行两者比较和选择才是合理的。除非在建筑立面外观上有完全不同的风格要求，则是另外的话题。

武汉风铃景墙厂家-雅景风动幕墙由武汉雅景雕塑有限公司提供。武汉雅景雕塑有限公司为客户提供“风动幕墙,风铃幕墙”等业务，公司拥有“雅景”等品牌，专注于建材加工等行业。，在武汉市蔡甸区玛瑙二路4号（大用工业园）的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：王总。