

绍兴废气塔 东博防腐设备厂家 PP废气塔厂商

产品名称	绍兴废气塔 东博防腐设备厂家 PP废气塔厂商
公司名称	太仓市东博防腐设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太仓市沙溪镇沙东供电局对面
联系电话	13862381524 13862381524

产品详情

钎焊换热器结构

主要结构

板式换热器板片和板式换热器密封垫片

固定压紧板

活动压紧板

夹紧螺栓

上导杆

下导杆

后立柱

由一组板片叠放成具有通道型式的板片包。两端分别配置带有接管的端底板。

整机由真空钎焊而成。相邻的通道分别流动两种介质。相邻通道之间的板片压制成波纹。型式，PPH废气塔电话咨询，以强化两种介质的热交换。在制冷用钎焊式板式换热器中，PP废气塔收费情况，水流道总是比制冷剂流道多一个。

从理论上讲，用滚塑成型工艺成型的制件，在尺寸上几乎没有上限。但是容易受到生产条件和公路运输的限制。而生产这样大的塑料容器，绍兴废气塔，如采用吐塑成型，不用十分昂贵而庞大的吹塑设备是不可能的。防腐储罐等适用于多品种小批量塑料制品的生产。由于滚塑成型用模具不受外力作用，故模具简单、价格低廉、制造方便。另外，PP废气塔厂商，滚塑设备也具有较大的机动性，一台滚塑机，既

可以安装一只大型模具，亦可安排多只小型棋具；

1、流速及取值：

- 、换热管网流速：指进、出水管路，见流速表。
- 、机组总管流速：管径 80时，选1m/s， 100时，见流速表。
- 、角孔流速：为6m/s（四个进出口）。
- 、板间流速：0.4 ~ 0.8m/s（L型0.8，M型0.6，H型0.4）。

2、换热面积：指换热器的面积，单板面积*参与换热片数（总片数减二）

- 、换热面积的计算：

换热面积=换热量/换热系数/对数平均温差/污垢系数

- 、换热量的计算：

3、介质参数：

- 、区域供暖：暖气采暖/地热采暖：110/75 - 50/75
- 、区域供暖：地热采暖：110/75 - 40/50
- 、楼宇空调：风机盘管采暖：110/75 - 50/60
- 、生活热水：洗浴、厨房、洗衣房：70/50 - 10/55
- 、泳池供水：游泳池恒温供水：110/70 - 10/40
- 、超高层空调制冷：冷水转换：7/11 - 8/12

绍兴废气塔-东博防腐设备厂家-PP废气塔厂商由太仓市东博防腐设备有限公司提供。“换热器,吸收器,真空机组,计量罐,过滤器,填料塔,储罐”选择太仓市东博防腐设备有限公司，公司位于：太仓市沙溪镇沙东供电局对面，多年来，东博防腐设备坚持为客户提供好的服务，联系人：钱总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。东博防腐设备期待成为您的长期合作伙伴！