

# 天津低压电缆 南洋线缆 天津低压电缆零售

产品名称	天津低压电缆 南洋线缆 天津低压电缆零售
公司名称	天津市南洋北方线缆销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市空港经济区中环东路239号
联系电话	18522799877 18522799877

## 产品详情

### 高压电缆的内半导体层主要作用

高压电缆的内半导体层主要作用是改善电场效应，由于高压电缆导体和绝缘层之间有空隙，容易产生局部放电破坏绝缘层。为了改善这一情况，天津低压电缆厂家，所以在金属导体和绝缘层之间加一层半导体材料的屏蔽层，起一个过渡作用。外半导体层和内半导体层作用一样，它的作用是避免绝缘层和金属护套之间产生局部放电。

电缆终端头是将电缆与其他电气设备连接的部件；电缆中间头是将两根电缆连接起来的部件；电缆终端头与中间头统称为电缆附件。电缆附件应与电缆本体一样能长期安全运行，天津低压电缆零售，并具有与电缆相同的使用寿命。

### 电缆进水危害及试验方法

电缆进水危害：电缆进水后，在电场的作用下，会发生水树老化现象，后导致电缆击穿。水树是直径在 0.1m到几微米充满水的空隙集合。绝缘中存在的杂质、气孔及绝缘与内外半导体层结合面的不均匀处所形成的局部高电场部位是发生水树的起点。水树发展过程一般在8年以上，湿度、温度、电压越高，水中所含离子越多，则水树发展越快。

电缆的试验电缆头制作完成后，在投运之前做一次高压直流泄漏试验，以后，我们只对变

电所出线电缆做预试，其它电缆不做试验。因为，天津低压电缆，变电所出线电缆一旦故障，天津低压电缆哪家好，短路电流会对变电所设备造成很大冲击，因而发现电线有问题，就要加强运行管理及及时调换。

阻燃电缆，在规定试验条件下，试样被燃烧，在撤去试验火源后，火焰的蔓延仅在限定范围内，残焰或残灼在限定时间内能自行熄灭的电缆。特性是在火灾情况下有可能被烧坏而不能运行，但可阻止火势的蔓延。耐火电缆指在规定试验条件下，试样在火焰中被燃烧，在一定时间内仍能保持正常运行的性能。特性就是电缆在燃烧条件下仍然能维持该线路一段时间的正常工作。

天津低压电缆-南洋线缆-天津低压电缆零售由天津市南洋北方线缆销售有限公司提供。天津市南洋北方线缆销售有限公司是一家从事“北达线缆,南洋线缆,北达牌,南牌,津达牌,敏达牌”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“南洋”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使南洋线缆在输电设备及材料中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事天津电线经销商，天津阻燃电线，天津耐火电线的厂家，欢迎来电咨询。