

烟台旋风除尘器 旋风除尘器生产厂家 山东博宇

产品名称	烟台旋风除尘器 旋风除尘器生产厂家 山东博宇
公司名称	山东博宇环保节能设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市历城区济南市历城区工业北路201号南全福工业区
联系电话	19854167080 19854167080

产品详情

除尘设备之密闭罩结构特点

除尘设备密闭罩是将污染源全部围挡起来，使有害物的扩散在一个小的密闭空间内，并且用足够的排风盘使罩内产生负压，以能保证有害物不从某些孔口和缝隙逸出。有些设备本身密闭，只需按要求接上排风管即可，如滚筒筛、清理滚筒等。

根据安装形式，密闭罩分为固定式和移动式二种，如旧砂带式输送机的密闭罩是固定式的，大型落砂机的密闭罩是移动的。

根据密闭程度，密闭罩分为局部密闭罩、整体密闭罩、大容积密闭小室三种。局部密闭罩是将设备扬尘点局部密闭，工艺设备露在密闭罩外。如皮带输送机的落料点。局部密闭罩的容积较小，适用于产尘气流速度较小，且集中、连续扬尘和瞬时增压不大的尘源。

整体密闭罩是将产生粉尘的设备或地点大部分密闭起来，只把设备的传动部分留在罩外，如滚筒筛整体密闭罩适用于机械振动较大，扬尘面积和产尘气流速度较大的尘源。大容积密闭小室是将产生粉尘的设备或地点全部密闭起来，如振动筛密闭小室。密闭小室容积大，可以缓冲含尘气流，减少局部正压。适用于扬尘点多、扬尘面积和产尘气流速度大，并且检修频繁或定期更换零部件的设备。

山东省博宇环保节能设备有限责任公司成立时间2011年，是一家从事废水处理、各种各样盐干燥、化工厂、微生物发酵等工艺技术制作、建设工程及咨询、环保科技及设备开发与合作的现代公司。企业拥有一支多年从事环境保护工作高素质的技术性团队，并借助山大、山东理工大学等一批业界运营专员所组

成的顾问团队为主心骨，拥有现代化工业园厂房、先进的生产加工设备及其设备制造管理队伍。除尘器如何延长滤袋使用寿命当气体从通风口进到除尘器，先遇到进通风口的中间斜挡板及隔板、气流便转为注入灰斗，与此同时气流速率减慢，因为惯性作用，使气体中粗颗粒粉尘立即注入灰斗，具有应收尘的功效，进到灰斗的气流接着折而往上根据内部结构配有金属骨架的滤袋粉尘集是滤袋的表面，净化处理后气体进到滤袋室上端清洁室，汇聚到出风道排出来。气体根据滤袋净化处理的过程当中，时间推移增加而积在滤袋里的粉尘愈来愈多，因此使滤袋的摩擦阻力逐步增加，根据滤袋的气体量逐渐增加，为了能让除尘器能正常运转，因此要将摩擦阻力保持在限制范围之内（一般为140-170毫米水柱），这时候当摩擦阻力升至限制范畴时，旋风除尘器价格，由除尘脉冲控制仪传出命令按序开启各继电器打开脉冲电磁阀，储气筒里的空气压缩由喷锅炉吹管各孔经济管理喷涌到各相对应的滤袋内，滤袋在气流一瞬间反向作用下骤然澎涨，使积在滤袋表面的粉尘掉下来滤袋获得再造。被清除的粉尘掉入灰斗经输灰系统软件排出来人体，旋风除尘器多少钱，因为积附着滤袋里的粉尘按时消除。被清洁的气体正常的根据，保证除尘器的正常运转。

一、脉冲布袋除尘器概述

脉冲袋式除尘器有占地面积小、处理风量大、净化、运行稳定、结构简单、维修量小等特点。除尘效率可以达到以上。广泛应用于食品、制药、饲料、冶金、建材、水泥、机械、化工、电力、轻工行业的含尘气体的净化与粉尘物料的回收。

二、脉冲布袋除尘器特点

- 1、脉冲袋式除尘器采用分室停风脉冲喷吹清灰技术，克服了常规脉冲除尘器和分室反吹除尘器的缺点，清灰，除尘，排放浓度低，漏风率小，能耗少，钢耗少，占地面积少，运行稳定，经济效益好。适用于冶金、建材、水泥、机械、化工、电力、轻工行业的含尘气体的净化与物料的回收。
- 2、由于采用分室停风脉冲喷吹清灰，喷吹一次就可达到清灰的目的，所以清灰周期延长，降低了清灰能耗，压气耗量可大为降低。同时，滤袋与脉冲阀的疲劳程度也相应减低，从而成倍地提高滤袋与阀片的寿命。
- 3、检修换袋可在不停系统风机，系统正常运行条件下分室进行。滤袋袋口采用弹性涨圈，密封性能好，牢固。滤袋龙骨采用多角形，减少了袋与龙骨摩擦，烟台旋风除尘器，延长了袋的寿命，又便于卸袋。
- 4、采用上部抽袋方式，换袋时抽出袋笼后，脏袋投入箱体下部灰斗，由人孔处取出，旋风除尘器生产厂家，了换袋操作条件。
- 5、箱体采用气密性设计，密封性好，检查门用优良的密封材料，制作过程中以煤油检漏，漏风率很低。
- 6、进、出口风道布置紧凑，气流阻力小。

烟台旋风除尘器-旋风除尘器生产厂家-山东博宇(推荐商家)由山东博宇环保节能设备有限公司提供。山东博宇环保节能设备有限公司是从事“流化床干燥机,振动床干燥机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张经理。