

# 大流量不锈钢海水泵 QH型 喷泉景观 海水养殖 低噪 节能 泵效高

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 大流量不锈钢海水泵 QH型 喷泉景观 海水养殖 低噪 节能 泵效高  |
| 公司名称 | 天津奥特泵业有限责任公司                       |
| 价格   | 24106.00/台                         |
| 规格参数 | 品牌:津奥特<br>型号:QH<br>输送介质:清水、含有杂质的水质 |
| 公司地址 | 天津市津南区双桥河工业园欣旺路2号                  |
| 联系电话 | 15620568660                        |

## 产品详情

大流量不锈钢海水泵是天津奥特泵业有限责任公司的一款主营产品，津奥特位于天津市津南区，成立于2004年，注册资本五千多万元，占地面积一万多平，是一家生产大流量不锈钢海水泵的厂商，我司大流量不锈钢海水泵供应。

### (1) 大流量不锈钢海水泵适用范围：

不锈钢海水泵适用于海上平台的消防、设备散热，海水变淡，也可以作为临海地区地源热泵空调升温之用，一切海水提升之用，滨海广场喷泉景观，海水养殖等用途，该设备噪音低，效率高节约电能。

### (2) 大流量不锈钢海水泵技术参数：

大流量不锈钢海水泵机组外径见参数表，出水口径200mm (8")。固定螺栓数量为：12条，型号为16×60 (8.8级)，螺栓距离256mm.为方便用户安装使用，出厂时特意配备与机组出水口一致的配对法兰一片 (外径282mm内径220mm厚度20mm)由用户自己现场焊好接泵短管。

### (3) 大流量不锈钢海水泵允许介质范围：

1：各种海水，碱性腐蚀的水，无杂质清水，冷冻水/冷至水，雨水，煤矿、铁矿、金属矿等地下涌水，引用水，矿泉水等。

2：大流量海水泵允许工作水温范围+5至+25

3：固体杂质含量 (质量比) 不大于0.01%

4：PH值 (酸碱度) 7.9-8.6

5：机组需要完全浸没水中工作。

(4) 大流量不锈钢海水泵电机参数：

大流量海水泵的潜水电机内充满洁净的清水（淡水）作为润滑剂，还可以起到向外界导热的作用，但是使用前需要给电机腔内注满洁净的清水（淡水），（注：一定要注满否则将减少电机的使用寿命）如果忘记加水电机将迅速烧坏。

大流量不锈钢海水泵电机防护等级：8

(5) 大流量不锈钢海水泵电源：

380V/50HZ660V/50HZ如果客户需要特殊电压或特殊频率时需要提前告知我们。

(6) 大流量不锈钢海水泵材料：

叶轮：锡青铜（各种牌号）如：ZCuSn3Zn8Pb6Ni1

泵壳：锡青铜（可以铸造各种牌号）如：ZCuSn3Zn8Pb6Ni1

泵轴：不锈钢316L.过滤网：316L。连接螺栓：316。出水口法兰：316

电机上下导轴承座：316。中间部分：316。电机轴：316

电机密封：橡胶密封O形环；机器密封，电机膨胀调节囊橡胶材质。

(7) 大流量不锈钢海水泵供货范围：

大流量海水泵供应：潜水泵机组（包括泵体与潜水电机两部分组成），内置单向逆止阀，出水口配对法兰一片，16×60（8.8级）螺栓12条，使用维护说明书1份，合格证1份，装箱单1份，外包装。

津奥特大流量不锈钢海水泵供应，期待您的来电。