

广东塑胶篮球场地面工程

产品名称	广东塑胶篮球场地面工程
公司名称	阳江市永旺体育设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	阳江市江城区永旺体育设施有限公司
联系电话	13824997899

产品详情

无溶剂塑胶跑道原理和作用是什么？大家都知道塑胶跑道具有较好的弹性、防滑性、耐磨性、耐候性，同时场地护理容易，色彩鲜明、美观整齐等特点，被各田径场地和学校均采用作为必备的运动设施条件，也被国际奥委会定为国际比赛场地的必备条件之一。

无溶剂塑胶跑道是什么

无溶剂聚氨酯塑胶跑道是由无毒的运动面层材料做成的环保型塑胶跑道，属于二异酸酯（MDI）体系。MDI合成面层材料无溶剂、无臭味、无污染的潮气固化型聚氨酯跑道材料。它是淘汰有毒的体系聚氨酯跑道材料的环保型运动铺装材料，性能先进、高科技含量、安全、可再生、适合各种条件下使用，对人体危害较小。

草坪绿化效果较好，在城市绿化中发挥着重要作用。在谈到人造草坪的安全问题时，必须提到它的阻燃性能。对于人造草坪来说，阻燃剂是衡量其质量的重要指标之一，它当然是主要的阻燃纱线，在生产中添加一些阻燃剂，使人造草坪具有特殊的性能。在一般情况下，阻燃人造草坪丝除了在百分之十到百分之二十的控制，带来的不良影响，阻燃不在人工草皮上，和产品质量等特点；其良好的兼容性，可以均匀地分散在人工草皮；只要它是无毒的，所以你可以放心使用。这种化学添加剂，效果确实非常明显，加入阻燃剂后，人造草坪甚至能与火接触，还能有效地减少火焰蔓延或蔓延速度，自我灭火，彼此不着火。利用这种特点，将人造草皮应用于操场、操场、公共绿地等场所，可以有效地防止烟头抛掷造成的事故，减少损失。然而，人造草坪被烟头焚烧是很常见的，但由于铺设了具有阻燃性能的人造草皮，不会造成火灾的严重后果。所以在购买人造草皮时，一定要通过相关的防火产品来识别。

二、基础要求

道铺筑在沥青或是水泥基础上，跑道基础施工与道路施工大致相同。跑道基础要求表面平整度要求较高，以保证塑胶面层厚度

一致，弹性均匀，对基础的要求基本如下：

- 1、坚实平整（平整度要求：3m直尺误差不大于3mm）。
- 2、有一定的排水坡度（一般横向不大于4‰，纵向不大于2‰，必须保证泄水）；
- 3、强度达到建筑混凝土标准C25以上，
- 4、保养期 浇制后保水养护不少于7天，整体固化养护期不少于28天。新水泥基础浇制后必须切割合理的温度伸缩缝，原则以不大于6*10m为一方块切割，若分板块浇制的，板块间必须切割温度缝，宽度为4-5mm，深度是基础厚度的1/2至2/3，塑胶篮球场地面工程，保证基础热胀冷缩能集中在温度缝中变化，不会导致基础或是其他地方开裂。
- 5、基础必须具备一定的强度和稳定性，表面均匀坚实，无裂缝，无烂边，接缝平直光滑，垫层压实，无起粉起砂，密实度大于95%，在中型碾压机压过后，无显著轮迹，浮土松散、波浪等现象。

广东塑胶篮球场地面工程由阳江市永旺体育设施有限公司提供。阳江市永旺体育设施有限公司位于阳江市江城区永旺体育设施有限公司。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前永旺体育在高尔夫球袋中享有良好的声誉。永旺体育取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。永旺体育全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。