

## 全新韩国大象牌系列大棚、温室电动卷膜器

产品名称	全新韩国大象牌系列大棚、温室电动卷膜器
公司名称	天津宝贤国际贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:铝质 新奇创意项目:报名
公司地址	中国 天津 天津市 塘沽区临开里
联系电话	86-22-25811294 13312086810

### 产品详情

材质                      铝质                      新奇创意项目                      报名

全新韩国进口 温室、大棚电动卷膜器8102系列

一：下面是各种型号电动卷膜器的品质参数：

1. 卷膜能力：100m
2. dc24v的电压使用时，用我们的控制箱变压后，避免出现触电事故。
3. 铝合金机体组合，密度强健，不会变形。
4. 使用油性齿轮方式传送动力，效力高，齿轮寿命长久。
5. 内设特殊钢制作后浸碳热处理的高品质齿轮。
6. 停止时不会自动滑下。----完美的自动刹住功能。

7. 配有指示灯，便于对电源状态、运转状态的确认。

8. 使用高级密封垫，有效防止雨水渗入。

9. 设有内部空气的膨胀及收缩可能时的透气孔。

10. 机体壳防锈，镀锌处理后烤漆制成。

二：下面是各种型号电动卷膜器的属性参数：

型号	codm81022	codm81024	codm81028	codm81038
用途	薄膜通风	薄膜通风	薄膜通风	浮膜或薄保温被
额定电压	24v	24v	24v	24v
电流	2a	2a	2.5a	4a
电机	48w	48w	60w	96w
输出轴转速	4.5rpm	4.5rpm	4.5rpm	3.8rpm
减速比	1/685	1/685	1/685	1/790
最大输出扭矩	4.5kg.m	4.5kg.m	5.0kg.m	15kg.m
卷膜高度	2m ( 25 )	4m ( 25 )	8m ( 25 )	8m ( 25 )
卷膜长度	100m	100m	100m	100m
重量	2.4kg	2.4kg	2.8kg	4.6kg

三：下面是我公司电动卷膜器的安装示意图：

四：下面是我公司电动卷膜器安装现场实物图：

1：应用于寿光温室外的电动卷膜器81024安装现场

2：安装于云南昆明工程现场实例

3：用于陕西清涧我们客户用来卷保温被的现场实例

4：出口到蒙古的蔬菜温室电动卷膜器安装实例

5：我们公司银色四角卷膜器和公司电动卷膜器配合使用安装实例：