

江西仁达实业 油品调合器厂家推荐 重庆调合器

产品名称	江西仁达实业 油品调合器厂家推荐 重庆调合器
公司名称	江西省仁达实业有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市青山湖区湖滨东路2888号万科青山湖
联系电话	18079152566 18079152566

产品详情

中石化广州分公司关于江西仁达油品调合旋转喷头使用报告

中石化广州分公司航煤罐2000年至今先后安装使用了江西仁达公司的产品油品调合旋转喷头，每个罐两台，共14台。

该产品使用效果良好，油品调合效率大大提高，提高了油品合格率，罐内调合器品牌哪家好，调合时间缩短了35%；起到了加快油罐周转的作用，也减少了油品的各种消耗，重庆调合器，尤其是对内浮盘不会产生冲击。

中石化巴陵分公司关于江西省仁达实业公司XPT5000-2旋转喷嘴试用报告

1、直接效益。该罐1年调合柴油60批次，现有调合循环时间规定为4小时/批次，

采用旋转式喷嘴后循环时间将调整为2.5小时/批次，则一年节约循环时间为90小时。循环机泵电机功率为90KW/H，电费为0.45元/kwh，旋转喷嘴一年节约电费为3645元。

2、间接效益。该喷嘴缩短调合循环时间，必定降低循环过程中的油气蒸发损耗；

同时可以加快油品出厂，缓解油品储运压力。

油品调合旋转喷头大特点在于罐内液位变化时其喷嘴可以随着液位高度升降自动调整喷射角度，始终在液面下进行调合，极大地减少了油气挥发量，同时减少了调合时间，降低能耗，方便了生产，灵活调度，对比普通旋转喷头更具有明显的调合优势。因此，油罐油品调合旋转喷头为炼油企业提供了更加的油品调合的节能挖潜生产手段。

油品调合旋转喷头由喷嘴、集合管、旋转头、气囊、杠杆、法兰、螺栓等组成，材质为20#、Q235或不锈钢，旋转头为铝合金或不锈钢制造。

油品调合旋转喷头制造尺寸根据油罐规格、油品种类、调合泵流量等参数进行设计，确定结构长度、角度。

- 1、调合管道延伸至油罐中央，油品调合器厂家推荐，与旋转喷头用法兰连接。
- 2、对于内浮顶罐应注意避开浮盘支腿，可适当偏移安装。
- 3、采用浮筒形内浮盘建议所挂浮筒按喷射方向安装，以减少受力面。
- 4、本旋喷装置虽然始终在液下调合，仍建议在有条件情况下，应按SH3007《石油化工储运罐区设计规范》规定，油罐进油管与调合管尽量分开专设，以避免进油与调合线共用。

江西仁达实业(图)-油品调合器厂家推荐-重庆调合器由江西省仁达实业有限责任公司提供。江西省仁达实业有限责任公司是一家从事“油品调合旋转喷头,自动切水器,采样器,射流式喷射搅拌器等”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“仁达”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使仁达实业在其它中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！