

路路达压缩 路路达 4502

产品名称	路路达压缩 路路达 4502
公司名称	东莞市雄鹰燃料有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	品牌:路路达 型号:4502 牌号(L-):DAA
公司地址	中国 广东 东莞市 万江区
联系电话	86-076928686365 18675380068

产品详情

品牌	路路达	型号	4502
牌号(L-)	DAA	粘度等级	15
应用类型	回转式空气压缩机油		

路路达确能立p润滑油(shell corena p oil)

路路达确能立p高级往复式空气压缩机专用润滑油是以路路达合成油xhvi和特选矿物油为基础油，性能接近合成油。同时添加抗氧化剂，抗磨损剂和抗腐蚀剂，以提高油品性能。推荐应用往复（活塞）式空气压缩机润滑油，适用的最终排气温度可达200 。

超卓的总体综合性能，专门为往复式空气压缩机精心设计，在更长的换油周期内提供安全、可靠和有效的润滑。

不易积碳，壳牌确能立p润滑油所采用的基础油形成积碳的倾向极小；加之含有抗氧化剂，这样的组合能最大限度地减少空气阀门和活塞顶部产生积碳和洒膜的倾向。因而能保持压缩机高效运行。

防止发生起火和爆炸事故，在压缩机排气管中，积碳和铁锈微粒的混合物在压缩空气热量的作下，可发生放热反应，导致起火和爆炸。壳牌确能立p润滑油能够防止灾种灾难性事故的发生。

更长的维护周期，使阀与活塞的维护间隔得以极大地延长，压缩机可保持长期稳定的高效运行。

抗腐蚀剂极有效地保护压缩机的内部构造，延长设备使用寿命。

抗磨损剂结合基础油的特性可最大限度地防止活塞环的磨损。

抗乳化性能很强，积水可得以迅速分离并排除。

产品名称	密度(15)	粘度(40)厘粘	粘度指数	闪点(开杯口)	倾点
------	---------	-----------	------	---------	----

	斯	度(100)厘	斯			
路路达确能立p润滑油p68	0.876	68	-	64	207	-21
路路达确能立p润滑油p100	0.881	100	-	46	207	-21

注意事项

1、粘度级别与温度、地域对照表，请客户认真阅读，避免误购。

粘度级别 适用的气温范围 季节 我国地域

30 0 ~ +30 夏季 东北西北

40 0 ~ +40 夏季 全国各地

50 +5 ~ +50 夏季 南方

5w-30 -25 ~ +30 冬夏通用 东北西北

5w-40 -25 ~ +40 冬夏通用 东北西北

10w-30 -20 ~ +30 冬夏通用 华北、中西部

10w-40 -20 ~ +40 冬夏通用 华北、中西部

15w-40 -15 ~ +40 冬夏通用 华北、中西部

20w-50 -10 ~ +50 冬夏通用 黄河以南长江以北

2、api cf-4代表的是什么意思？

它代表的是润滑油的质量级别，是由美国石油学api (americanpetroleuminstitute) 组织制定的针对润滑油的一个质量标准。按照发动机所用燃料不同分为柴机油和汽机油。级别由低到高分为汽机油sc、sd、se、sf、sg、sh、sj、sl。柴机油cc，cd，cd - 2，ce，cf - 4，cg - 4，ch - 4，ci - 4。

通常api标识都标在润滑油包装桶比较明显的地方，在选润滑油时一定要看级别，否则有少数商家会以低充高蒙骗消费者。

3、产品保养

请避免长期或反复与皮肤接触，不要储存在有强烈阳光、潮湿、严寒或超过60摄氏度的地方。