

变电室绝缘胶垫 1.2m宽绝缘皮

产品名称	变电室绝缘胶垫 1.2m宽绝缘皮
公司名称	河北悦明电力设备科技有限公司
价格	4.70/千克
规格参数	品牌:鑫悦明 材质:橡胶材质 产地:河北石家庄
公司地址	中储广场F座
联系电话	0311-17717786232 17717786232

产品详情

变电室绝缘胶垫 1.2m宽绝缘皮

1.按照电压等级可分为：

- (1) 5KV绝缘胶垫技术参数：厚度3mm；颜色红，黑，绿；比重：5.5KG/m²
- (2) 10KV绝缘胶垫技术参数：厚度5mm；颜色红，黑，绿；比重：9KG/m²
- (3) 15KV绝缘胶垫技术参数：厚度5mm；颜色红，黑，绿；比重：9KG/m²
- (4) 20KV绝缘胶垫技术参数：厚度6mm；颜色红，黑，绿；比重：11KG/m²
- (5) 25KV绝缘胶垫技术参数：厚度8mm；颜色红，黑，绿；比重：14.5KG/m²
- (6) 30KV绝缘胶垫技术参数：厚度10mm；颜色红，黑，绿；比重：18KG/m²
- (7) 35KV绝缘胶垫技术参数：厚度12mm；颜色红，黑，绿；比重：21.6KG/m²。

绝缘橡胶板特点：物理机械性能良好，具有优良的绝缘性能，可在干燥的-35~+100 空气中介电系数要求高的环境中工作。

通过43KV测试，正常工作在660V的状态下。弹性强、绝缘性能优越,表面有光泽。

二、用途：适用于电子场所工作台和地面的铺设，电站、变电所地面的铺设和装设；

三、选型配置表：不同电压等级的使用环境应选用不同厚度的绝缘胶垫。电绝缘性能试验胶垫厚度工频

耐压实验