

# 豪特 豪特热水器维修 豪特热水器维修不加热

产品名称	豪特 豪特热水器维修 豪特热水器维修不加热
公司名称	四川成都飞达电器维修公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市区青羊东路
联系电话	18982277406

## 产品详情

### 热水器

#### 热水器应该怎么清洁保养

- 1、燃气热水器的外部清洁，经常用湿毛巾擦拭即可，注意不能使用酸性碱性等一系列清洗剂去擦拭热水器；
- 2、燃气热水器的燃烧器部分需定期去除积碳，将着积碳的零件放入有除碳剂的清洗液中，浸泡至积碳软化，豪特热水器维修网点，然后用毛刷或旧布擦拭干净；后用热水冲净，晾干即可；
- 3、除碳器不能用来清洗换热器上的积碳，豪特，以免损坏热交换器上的热吸收、热反射涂料层，换热器用抹布擦拭即可；
- 4、需要经常检查供气管道(橡胶软管)是否完好，豪特热水器维修不加热，有无老化、裂纹、渗漏等现象，发现有不良现象时要及时处理；
- 5、需要经常留意火种口的火焰是否变小，使用中应留意火焰是否属正常燃烧；
- 6、烟管破碎会令燃气热水器产生，如果室内通风不畅，随着浓度升高，容易造成人身伤害；

### 热水器

- 1、热水器清洗除垢要根据你所在地区的水质，一般情况下1到2年要清洗一次，长期不清洗热水器内部容易出现水垢堵住热水器的电热管和水管，造成不出水或者热水器故障。从插座上拔下

电热水器的电源插头，等电热水器内部的水再次排尽，并关闭进水阀门；然后旋开热水器底部的出水阀，中洗热水器内胆30秒。

2、再关闭进水阀门，又一次打开进水阀门，用自来水冲洗热水器内胆30秒（共两次），排尽电热水器内部的水和沉淀物。再打开进水阀门，用自来水，清洗过程中不要堵电热水器的出水口。

3、清洗完毕后，再次从插座上拔下电热水器的电源插头，关闭进水阀门，拿一只水桶放在电热水器下面，武侯区豪特热水器维修，小心旋开电热水器底部的出水阀（注意：防止），放尽电热水器内部的热；再将电热水器排水开关恢复原位。打开进水阀门，把电热水器注满水后，通电加热至温度（把温控器调到温，加热至自动跳转）。

4、再依上述方法用自来水冲洗热水器内胆30秒（共两次）。加热的主要目的是利用物体热胀冷缩的原理，更易于去除电热水器内胆和加热管表面的水垢污物。至此，整个清洗完成。

安装注意事项：1、墙体选择：安装前确定安装位置的墙体需要是厚度在10cm以上的实心墙，这也是保证电热水器安装牢固的重要条件。如果安装的是大容量的热水器，可以选择一个热水器托架来加固，确保它的牢固。2、水压测试：安装热水器之前，无论是自己安装还是厂家上门，建议大家测试一下水压，一般正常的水压值不应该超过0.7kpa，如果超过了，就需要安装减压阀。3、安装环境：电热水器的安装位置要选好，虽然浴室一般都比较潮湿，但是安装热水器时要选择一个相对干燥，且通风良好的位置，但是也不要安装在阳光可以直接照射到的地方。4、供电：电热水器要确保供电电源的可靠性，因为它属于高功率电器产品，选择时选用带有漏电保护装置的电源，还需要确定是否接地良好。燃气热水器a.产品检查：拿到产品先别着急拆包装，可以等安装师傅来按的时候再进行拆包检查，如果是自己拆完以后出现问题，可能有些商家是不给予三包的。另外拆完以后要确定配件是否完整，说明书、三包证件等是否齐全了，根据说明书检查一遍配件，看有无遗漏。豪特-豪特热水器维修-

豪特热水器维修不加热由四川成都飞达电器维修公司提供。四川成都飞达电器维修公司是四川成都,家电维修、安装的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在成都飞达电器维修领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创成都飞达电器维修更加美好的未来。