

# HYDAC贺德克节流阀DV5E-01X/DV5E-010德国进口

产品名称	HYDAC贺德克节流阀DV5E-01X/DV5E-010德国进口
公司名称	厦门爱特斯机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册地址）
联系电话	13959767983 13959767983

## 产品详情

### 流量针型阀 节流阀

平均工作温度范围：-20 ° C至+80 ° C 环境温度范围：-20 ° C至最高+80 ° 液体操作：符合DIN515241部分和2部分的液压油 粘度范围：小2.8毫米秒至大800毫米秒 过滤：符合ISO 4406的21/19/16级或者更干净MTTF：150年（见“条件和手册5.300中的“阀门说明”安装：无方向限制，好水平的材质：阀体：钢，密封件：FKM（标准），NBR（可选，中等温度范围-30摄氏度至+80摄氏度）支承环：聚四氟乙烯孔：08920、10920、12920、16920重量：DVE 08920=0.15千克,DVE 10920=0.25千克,DVE 12920=0.50千克,DVE 16920=0.70千克1.针阀，公制（UNF可选）代码DVE，固定不变。2.孔，分为几种代码：08920、10920、12920、169203.XX类型：代码01=标准（磷化，密封FKM），代码11=镀锌不锈钢主轴0.3 mm，代码12=阀体镀镍，微调阀轴，保护圆顶螺母-根据要求使用其他类型的工具进行调整。4.车身和端口代码C仅墨盒，固定不变。5.密封材质：代码V = FK M (标准)，代码N = NBR。