

广州静音材料

产品名称	广州静音材料
公司名称	广东金涛环保工程有限公司
价格	.00/件
规格参数	降噪量:25dB(A) 规格:6000*1220
公司地址	江门市蓬江区群星大道星福尚岭新筑花园二期第三层第1号商铺(信息申报制)
联系电话	18922011099

产品详情

悬浮减震降噪工艺“无震”超越“减少震动”的层面。

比如天花板隔音：

1. 外行用吊杆固定在天花板，就是声桥，一定会传导共振，导致很多网友反馈“说话声减小了，脚步声拉椅子没减”。
2. 天花减震器原理是减少震动，只能减少，不能切断声桥。
3. 悬浮吊顶与天花板无任何接触，没有传导就是“无振”。

金涛隔音家庭隔音降噪悬浮工艺房中房

悬浮降噪工艺自2012研发和运用以来，升级和改进了多个版本，目前为*新版本。相比经典悬浮工艺，同样的方案：承重减轻了15斤/平方、厚度减少2厘米、增强了吸音效果、减少了2道工序、安装更简单...

还有一个巨大优势：吊顶和墙面仅需9厘米厚度，就能打造整体悬浮结构的房中房，与天花板和墙体彻底隔开，无任何接触，彻底断开声桥，是目前家庭隔音领域“共振噪音”治理的*有效的方案。新悬浮也并非完美，跨度大的空间还得用经典悬浮工艺，两个版本在优势上实现了互补，后续同步推广和运用。

做悬浮“房中房”要多少钱？

以10平方、层高2.8米的卧室举例：

【超薄方案】隔音材料“1棉1毡”；整体降噪5~6成左右。

「吊顶」厚度9厘米；「墙面」厚度8.8厘米；

所有材料成本共2W左右。（含利用率10%）

【标准方案】隔音材料吊顶“2棉2毡”，墙面“1棉2毡”；整体降噪6~7成左右；

「吊顶」厚度14厘米；「墙面」厚度9.2厘米；

所有材料成本共3W左右。（含利用率10%）

主材：西班牙进口Tecsound环保隔音毡、定制80k容重无甲醛隔音棉、热镀锌钢材、定制铝材、副龙骨、竖龙骨、木工板、石膏板、防潮膜等...

在浮筑楼板、弹性地板、悬浮地面基础上做“房中房”，效果*理想。

如果地面不做，能不能做房中房？

- 1、楼上共振噪音，地面传出很少，主要集中在墙体和天花板；
2. 吊顶和墙面可按“房中房”独立悬浮结构安装，同样实现“无振”的理想效果；
3. “房中房”可以拆分单独使用，核心是“独立的整体”，与天花板和墙体没有一丁点的接触，彻底切断了声桥，没有了共振，只要做好隔音层次即可，是很简单的操作。

金涛隔音——只做高品质的家庭环保隔音。