

石家庄-高杆灯维修 升降高杆灯维修方法-楷举照明

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 石家庄-高杆灯维修 升降高杆灯维修方法-楷举照明 |
| 公司名称 | 河北楷举光伏节能科技有限公司 |
| 价格 | 3650.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:楷举照明 型号:1053 产地:石家庄 |
| 公司地址 | 石家庄经济技术开发区创业路一号楷举办事处 |
| 联系电话 | 0311-86510756 13933858936 |

产品详情

高杆灯在我们生活中非常常见，很多人购买之后在安装的时候犯了难。高杆灯安装是有一定的操作难度的，建议大家让的技术人员进行安装，不要自己去尝试，万一受伤得不偿失。楷举照明小编就跟大家来说一说升降式高杆灯的安装方法吧。

一、施工现场环境的要求

高杆灯安装现场要平整宽敞，施工现场要有可靠的安全防护措施，安装现场1.5杆长半径内要做效的隔离，禁止非施工人员进入，施工人员要做好各项安全防护措施，确保施工人员的人生安全及施工机具的安全使用；

二、施工步骤

1、从运输车上用高杆灯时，将高杆灯法兰跟近基础，然后分节从大到小顺序排列(避免套节时不必要的搬运)；

2、固定底节灯杆，穿好主钢丝绳，用吊车(也可使用三角架手拉葫芦)吊起第二节灯杆插入底节，并用手拉葫芦拉紧，做到节间缝口严密，棱角平直。在插好一节前务必正确(区分正反面)放入挂钩圈，灯盘整体式的在插入后一节灯杆前要预先插入；

3、装零配件：a、传动系统：主要包括卷扬机，钢丝绳，滑板轮支架，滑轮及保险装置;保险装置主要是3

只行程开关的固定和控制线的连接，行程开关的位置一定要符合要求，它是确保行程开关是能否及时准确动作的重要保证;b、悬挂装置，主要是三只挂钩和挂钩圈的正确安装，挂钩安装时要和灯杆之间留有适应的间隙，以保证脱挂自如;挂钩圈在套接后一节灯杆前务必套上。d、防护系统，主要是防雨罩和避雷针的安装。