

144芯ODF配线单元箱种类

产品名称	144芯ODF配线单元箱种类
公司名称	宁波酷亿通信科技有限公司
价格	205.00/台
规格参数	品牌:鑫普创 型号:144芯ODF箱 产地:宁波
公司地址	浙江省慈溪市观海卫镇小团浦村新村路（注册地址）
联系电话	15888148886 15888148886

产品详情

144芯ODF配线单元箱种类

将尾纤光纤连接器与下层适配器连接后沿走线架盘绕经出线孔绕至上层，即可合起上层，尾纤头与引入的光缆纤芯熔接后把熔点固定在槽位内粘住，即完成操作，将分配盘插入对应层位即可；6.分配盒下面为跳纤存储盘由于各功能模块可分开操作，使用灵活方便。7.可适用于FC、SC、LC、ST四种适配器。8.可适用于带状、束状、非带状光缆。是为了提高主干光纤的利用效率，减少主干光纤的对数。二次分光，一般的分光器有1分2,1分4,1分8,1分16,1分32,1分64，也有1分128；如果用户集中，在一条光路上，可以只安装一个分光器，称为1次分光，如果用户分布较为分散，可以在一条光路上安装两个分光器，比如1分2，再接1分32。

144芯ODF配线单元箱种类这样，实际最大分光比还是1分64，但是可以在两个分光器之间的线路上，减少光缆的芯数，或者提高纤芯的利用率。分光器不一定需要放在光交箱里，可以根据实际情况进行放置。但分光器目前主要是应用于从主干光纤上进行分光，所以大多数分光器都是放在光交箱中，而且光交箱有良好的机械性能，能起到较好的保护作用。产品简介：配线节点类产品，实现主干光缆与配线光缆端接及光分路器放置的功能；材质：壳体采用厚度1.5mm冷扎板制成，环氧静电喷塑，外形美观，1.12口ODF单元2.24口ODF单元3.36口ODF单元4.48口ODF单元5.72口ODF单元光纤ODF配线架采用镀锌处理冷轧钢板和表面喷涂的工艺,光纤分配盘采用掺杂阻烯材料的喷缩材质,轻便灵活,又结实耐用,具有光缆引入,固定和保护功能。

144芯ODF配线单元箱种类光缆终端与尾纤熔接功能，用户可根据实际需求选配单元数量或法兰盘数量。产品规格:光纤ODF配线架24芯/48芯/72芯/96芯光纤ODF配线架用途:机架式实际上ODF配线架应该归类到终端盒一类，而不是归类到配线架一类。光纤配线架根据结构的不同可分为壁挂式和机架式。壁挂式光纤配线架可直接固定于墙体上，一般为箱体结构，适用于光缆条数和光纤芯数都较小的场所。机架式光

纤配线架可直接安装在标准机柜中，适用于较大规模的光纤网络。机架式配线架又分为两种，一种是固定配置的配线架，光纤耦合器被直接固定在机箱上；另一种采用模块化设计，用户可根据光缆的数量和规格选择相对应的模块，便于网络的调整和扩展。近年来，在光通信建设的实际工作中。