

# 圆型镀锌消声器 不锈钢消声器 立业空调 不锈钢消声器

产品名称	圆型镀锌消声器 不锈钢消声器 立业空调 不锈钢消声器
公司名称	德州立业空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇腾鸿大街58号
联系电话	13953449935 13953449935

## 产品详情

不锈钢消声器是指对于同时具有噪声传播的气流管道，可以用附有吸声衬里的管道及弯头或利用截面积突然改变及其他声阻抗不连续的管道等降噪器件，使管道内噪声得到衰减或反射回去。前者称为阻性消声器，后者称为抗性消声器，也有阻抗复合式的消声。

消声器的选用应根据防火、防潮、防腐、洁净度要求，安装的空间位置，噪声源频谱特性，系统自然声衰减，系统气流再生噪声，房间允许噪声级，允许压力损失，设备价格等诸多因素综合考虑并根据实际情况有所偏重。一般的情况是：消声器的消声量越大，压力损失及价格越大；消声量相同时，如果压力损失越小，消声器所占空间就越大。

静压箱的设计原则：静压箱的作用是为各分支管路提供均匀的压力，从理论上说静压箱内部静压处处相等，也就是说静压箱内部流速处处为零，要满足这点的条件是静压箱体积无穷大。在工程项目中这是不可能的，一般箱内风速可控制在2m/s以下，或相对于进出风管风速有大大下降即可。

### 静压箱特点和技术性能

- 1、风管需要较大变径，但现场安装距离又无法满足变径所要求的长度时，阻抗复合不锈钢消声器通风管道，可考虑制作静压箱；
- 2、风管与空调设备（PAU、AHU、FAN等）接口时，通常靠静压箱连接；
- 3、静压箱内的内贴材料可根据要求选择岩棉、玻璃棉及其它吸声材料，表面为金属板材，防腐性能优越。

## 消声静压箱制作流程

- 一、下料：用3X5的木方（木方已刷过防火涂料）做成框架式结构，其中木方之间的距离，不低于500mm X500mm。
- 二、铺设维孔板，微孔板厚度为0.25mm，圆型镀锌消声器 不锈钢消声器，网孔间距为3mm
- 三、铺设玻璃布一层。
- 四、铺设50mm厚超细玻璃棉（密度为32-48kg/m<sup>3</sup>）
- 五、在木方框架式结构外铺设厚度0.75的镀锌钢板，白铁皮静压箱 不锈钢消声器，并用螺丝扣紧。
- 六、焊接法兰口，直插式法兰，不锈钢消声器，采用1.0的镀锌钢板，翻边法兰采用4X4的角钢，外层刷漆。
- 七、制作好的消声静压箱均包角。

圆型镀锌消声器 不锈钢消声器-立业空调-不锈钢消声器由德州立业空调设备有限公司提供。德州立业空调设备有限公司为客户提供“镀锌螺旋风管,不锈钢螺旋风管,排烟风机,不锈钢排烟风机”等业务，公司拥有“立业空调”等品牌，专注于风机、排风设备等行业。 ，在山东省德州市武城县鲁权屯镇科技园的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：刘经理。