

# 高耐德车载应急通讯方舱天线升降杆 高耐德避雷针安装

产品名称	高耐德车载应急通讯方舱天线升降杆 高耐德避雷针安装
公司名称	西安高耐德实业有限公司
价格	588.00/件
规格参数	品牌:高耐德GOALNARDE 型号:车载通讯方舱天线升降杆 产地:河南
公司地址	西安市雁塔区雁环路华城泊郡11号楼二单元1905
联系电话	19991493428

## 产品详情

高耐德车载应急通讯方舱天线升降杆，具有负载大、噪音小、升降快、抗震性小、自落缓冲性能强、平稳等优点各种自然灾害、突发事件现场夜间抢险、抢救中发挥着重要作用。我公司研发生产的通讯天线升降杆适用于各种室内、外场工作场所，还适用于中国煤炭行业、中石油、中石化、中海油、电力、冶金、铁路、钢铁、船舶、航空航天、部队、消防、化工、部门及大型企业的野外应急通讯使用需求。

### 高耐德车载应急通讯方舱天线升降杆产品特点

- 1.采用铝合金材质，具有极强的耐腐蚀性格。
- 2.具有极强的防转动功能。
- 3.移动运输方便，方便检测及维护针尖部设备。
- 4.抗风能力强，可抗60m/s的风力。
- 5.具有高度防腐、防水、防尘的结构特点，使用寿命长。

6.升降模式可以为单独手动或者电动，也可以手动、电动一体化遥控。

7.机电一体化控制避雷针的升降、限位、锁紧、密封。可由计算机或手柄按钮控制。

8.可以搭配各种设备，如照明、通讯、天线、监控、避雷针等设备。

#### 高耐德车载应急通讯方舱天线升降杆使用说明

确定安装位置，底托平面与车轴线平行，面积应与杆体底板面积大小相当，以使手摇把有回转空间。通过杆底座板上4个孔与底托固定。将升降杆固定管轴线和抱箍相应轴线确定抱箍安装位置，抱箍与固定管垫上2mm厚胶皮安装抱箍。

#### 安装要求：

升降杆底板与抱箍安装必须保证杆体垂直车体水平面。

底板和抱箍的安装必须同时保证位置准确，不可一端固定后另一端位置不正而强行固定。

抱箍和底托应安装在不能发生位移的物体上。

抱箍对杆体的夹装不可过紧，以免使杆体变形影响升降杆正常工作。