

# 升降平台用弹簧线缆，弹簧线缆厂家供应

产品名称	升降平台用弹簧线缆，弹簧线缆厂家供应
公司名称	上海科邦特种电缆有限公司
价格	15.00/米
规格参数	品牌:上海科邦牌 型号:KBOFLEX 屏蔽密度:95%
公司地址	工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号
联系电话	021-61107513 15800470316

## 产品详情

升降平台用弹簧线缆特性：

弹簧螺旋电缆：非常好的弹性力。具有更好的机械和化学性能，特别耐寒、耐油、抗气候、抗磨损和抗撕裂。适用于机械制造、电动工具等场合使用，在应用的大多数领域，是比较好的解决方案。

PUR屏蔽型弹簧螺旋电缆：具有更好的化学性能。特别耐寒、耐油、抗气候、抗磨损和抗撕裂。螺旋整体屏蔽结构可抵抗各种电磁干扰，特别适用于医疗、半导体、芯片等所有需要极小安装空间的场合。

几乎所有的行业都会使用到螺旋电缆。不管在通信（电话，无线电）还是医疗技术、电力机车工业、机械工程，或者在照明工业，螺旋电缆在每个地方几乎都有应用。升降平台用弹簧线缆，弹簧线缆厂家供应，上海科邦特种电缆厂。除了电气、机械优点外，螺旋电缆常常还是作为光学结构解决方案。如果您使用PVC和PUR电缆，螺旋电缆的颜色大多数情况下可以和物体的颜色相协调。同时我们也可以供应：屏蔽型螺旋电缆。螺旋形弹簧电缆系列、仪器仪表用螺旋电缆、电源用弹簧线、变压器电源用螺旋电缆、大型机电设备用螺旋电缆、清洗机电源用螺旋电缆、电表自动计费专用5芯弹簧线等等。

升降平台用弹簧线缆结构：

导体：多股超细无氧裸铜丝绞合，参照VDE 0295第5类导体结构

绝缘：高强度复合弹性体阻燃材料绝缘，满足更严格的电气性能

抗拉元件：集成镀锌抗拉钢丝绳或凯夫拉绳承载

内护套：高强度复合弹性体阻燃材料挤压内护套

加强件：加强型芳纶纤维编织聚氨酯卷筒电缆本体的护层结构

外护套：进口PUR聚氨酯弹性体护套材料

升降平台用弹簧线缆技术参数：

工作温度：电缆导体高额定工作温度为90

过载温度：电缆短时过载高温度不得超过130

短路温度：电缆短路时，高温度不得超过250。（长持续时间不超过5秒）

敷设温度：电缆敷设温度不低于0。低于0 敷设时须预先加热

弯曲半径：单芯电缆允许弯曲半径：20（电缆的实际外径 电缆导体的实际外径） $\pm$ 5%

多芯电缆允许弯曲半径：15（电缆的实际外径 电缆导体的实际外径） $\pm$ 5%