

# RGEF-3.6/6KV , RGEF电缆厂家

产品名称	RGEF-3.6/6KV , RGEF电缆厂家
公司名称	上海科邦特种电缆有限公司
价格	15.00/米
规格参数	品牌:上海科邦牌 型号:RGEF 屏蔽密度:95%
公司地址	工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号
联系电话	021-61107513 15800470316

## 产品详情

RGEF-3.6/6KV电缆适合恶劣复杂的工况环境，适合地上有砂石的场合使用，采用聚醚型聚氨酯PUR外护套，所以电缆具备以下特性：抗拉，抗撕裂，耐磨，性能稳定、良好的耐油性，耐寒，防紫外线和耐候性。RGEF-3.6/6KV，RGEF电缆厂家，上海科邦特种电缆厂。RGEF-3.6/6KV电缆广泛应用于港口、码头、冶金、钢铁厂、煤矿场、发电厂、水泥厂等场合，或者使用于港机需要使用的卷筒或卷盘设备中。

RGEF-3.6/6KV电缆构造:

导体：多股精绞抗折弯无氧细铜丝导体符合GB/T 3956-20126类标准

导体屏蔽：半导体层

绝缘：高机械性能绝缘3GI3型橡胶绝缘料

绝缘屏蔽：半导体层+镀锡铜丝和凯夫拉丝聚酯纤维抗拉复合编织层

地线：镀锡铜丝导体接地

芯线结构：合适节距绞合成缆

光纤：单模/多模光纤4-24芯(50/125，62.5/125，E9/125)

内护套：5GM3型橡胶挤压固定成型

加强件：凯夫拉丝聚酯纤维抗拉抗扭加强编织层

外护套：聚醚聚氨酯（PUR）护套（抗拉，耐磨，耐卷绕，耐低温，防紫外线，耐拖拽，抗老化，耐腐蚀）

RGEF-3.6/6KV电缆技术说明:

额定电压：U<sub>0</sub>/U 3.6/6KV，6/10KV，8.7/15KV，15/20KV

测试电压：3.5U<sub>0</sub>

弯曲半径：固定敷设：10\*D

移动安装：6.5\*D

使用温度：固定敷设：-45 ~120

移动安装：-40 ~100 ° C

阻燃性：符合IEC60332-1标准

RGEF电缆符合认证：RoHS，欧盟CE