

专业400米障碍器材规格100米障碍训练器材 宏丰

产品名称	专业400米障碍器材规格100米障碍训练器材 宏丰
公司名称	盐山宏丰体育器材制造有限公司
价格	1350.00/件
规格参数	宏丰:1 HF-067:2 沧州:3
公司地址	盐山县望树镇
联系电话	15373384187 15373384151

产品详情

技术400米阻碍器械规格型号400米阻碍器械技术生产厂家400米阻碍器械价钱 规范400米阻碍器材厂家

2.30米,间距运动场中心线30cm,跨桩中点距端线5米.左侧2个跨桩的中心点距离2.30米,间距运动场中心线60cm,第1跨桩中心点间距端线6.15米.跨桩由木柱可混凝土组成.2.壕沟:长,宽,深各为2米.沟壁应为正垂面.

3.护墙:宽2米,高1.1米,厚20公分.洞孔宽50cm,高40公分,外缘距路面60cm,设在护墙左边.护墙主要是由木工板组成.

4.高板跳水台:(高板高1.80米,长2米,宽50cm,厚5-8cm.)灵台高1.5米,长,宽各1米.低台高,长,宽各1米.高板,灵台,低台间距1米,由砖,混凝土组成.(高板由木料组成,支撑材料为角钢.)水准横梯由钢质园管组成,设定少15个横杠,外径为3-4cm,四个立杆孔径为5公分左右,相对高度2.5米.

5.过独木桥:长5米,高1.3米,孔径20-25cm,桥平面图宽10公分,斜柱长2米,宽20公分.桥底下立杆间距1-1.30米,柱应漆上红,白相间色调,主要是由无缝钢管组成.

6.砖墙:宽,高各2米,厚20公分.主要是由木工板构成.

7.低桩网:由12根立杆相匹配排序二行,行间距2米,间隔1米,桩超出路面50cm,每对立面桩间用弹性材料弄直成水平线组成桩网,线下路面以松柔的沙层合适.立杆由无缝钢管组成