

# 安徽合肥400米障碍 移动400米障碍器材海军训练抗眩晕障碍器材

产品名称	安徽合肥400米障碍 移动400米障碍器材海军训练抗眩晕障碍器材
公司名称	盐山宏丰体育器材制造有限公司
价格	1200.00/件
规格参数	宏丰:1 HF-071:2 沧州:3
公司地址	盐山县望树镇
联系电话	15373384187 15373384151

## 产品详情

安徽省合肥市400米阻碍单双杠务必富有弹性.确保不可以断裂.弹力不但来源于卷杠.器材总体也富有弹性.这也是木地板钩.支撑点立杆.钢丝绳安装和绷紧度一定严格执行规定.确保统一张力的缘故.卷杠和支撑点立杆中间需要通过活扣相接.以确保\*\*\*弹力.卷杠务必可在上边做屈体和滑动姿势.与此同时不容易跑偏.全部器材一定要牢固的.在使用过程中.支撑点立杆不可以挪动或晃动.

400米阻碍器械1.跨桩:由5个孔径30cm,高于路面10公分的跨桩构成.右侧三个跨桩的中心点距离2.30米,间距运动场中心线30cm,一跨桩中点距端线5米.左侧2个跨桩的中心点距离2.30米,间距运动场中心线60cm,1跨桩中心点间距端线6.15米.跨桩由木柱可混凝土组成.

壕沟:长,宽,深各为2米.沟壁应为正垂面.

护墙:宽2米,高1.1米,厚20公分.洞孔宽50cm,高40公分,外缘距路面60cm,设在护墙左边.护墙主要是由木工板组成.

400米阻碍器械4.高板跳水台:(高板高1.80米,长2米,宽50cm,厚5-8cm.)灵台高1.5米,长,宽各1米.低台高,长,宽各1米.高板,灵台,低台间距1米,由砖,混凝土组成.(高板由木料组成,支撑材料为角钢.)水准横梯由钢质园管组成,设定少15个横杠,外径为3-4cm,四个立杆孔径为5公分左右,相对高度2.5米.

铁桥:长5米,高1.3米,孔径20-25cm,桥平面图宽10公分,斜柱长2米,宽20公分.桥底下立杆间距1-1.30米,柱应漆上红,白相间色调,主要是由无缝钢管组成.

400米阻碍器械6.砖墙:宽,高各2米,厚20公分.主要是由木工板构成.

300米阻碍器械5.铁桥:长5米,高1.3米,孔径20-25cm,桥平面图宽10公分,斜柱长2米,宽20公分.桥底下立杆间距1-1.30米,柱应漆上红,白相间色调,主要是由无缝钢管组成.警五项训练器材,四百米渡海登岛,军犬器械,南海舰队滚轴,悬梯,哨站,训练器材订制,蛇形跑,拳靶架,沙包,沙包架,猎人训练器械,现代美式阻碍器械,军犬阻碍器械,500米阻碍,爬绳爬杆组成,爬绳爬杆订制器械,木马病毒脚踏板,这些多种多样器械.

安徽省合肥市400米阻碍1.跨桩:由5个孔径30cm,高于路面10公分的跨桩构成.右侧三个跨桩的中心点距离2.30米,间距运动场中心线30cm,一跨桩中点距端线5米.左侧2个跨桩的中心点距离2.30米,间距运动场中心线60cm,1跨桩中心点间距端线6.15米.跨桩由木柱和混凝土造成.400米阻碍器械2.壕沟:长,宽,深各为2米.沟壁应为正垂面.3.护墙:宽2米,高1.1米,厚20公分.洞孔宽50cm,高40公分,外缘距路面60cm,设在护墙左边.护墙主要是由木工板组成.4.高板跳水台水准横梯:(高板高1.80米,长2米,宽50cm,厚5-8cm.)灵台高1.5米,长,宽各1米.低台高,长,宽各1米.高板,灵台,低台间距1米,由砖,混凝土组成.(高板由木料组成,支撑材料为角钢.)水准横梯由钢质园管组成,设定少15个横杠,外径为3-4cm,四个立杆孔径为5公分左右,相对高度2.5米.