

## 387系列潜油电泵 细长型 煤层排气抽油 耐300度高温 温泉井套管

产品名称	387系列潜油电泵 细长型 煤层排气抽油 耐300度高温 温泉井套管
公司名称	天津奥特泵业有限责任公司
价格	38610.00/台
规格参数	品牌:津奥特 型号:QYDB 驱动方式:电动
公司地址	天津市津南区双桥河工业园欣旺路2号
联系电话	15620568660

### 产品详情

387系列潜油电泵是津奥特厂家研发一种细长型取水机械设备，该设备为适应不同生产套管的油井，是用于煤层排气抽油、温泉井、地热水进行使用的，环境温度可耐温20-120度，扬程900米，排量的流量200立方米/小时。

387系列潜油电泵护器功能：

- 1、保护电机油,使之不被井液污染。
- 2、平衡套管环形空间与电机内部的压力，也就是热胀冷缩的呼吸功能。
- 3、保护器内的止推轴承可以承担泵的轴向止推力。
- 4、保护器轴与电机轴及泵轴以花键套进行连接，用它可以将电机产生的力矩传递给泵。
- 5、387系列潜油电泵保护器需随时为电机补充电机油。

安装注意事项：

- 1、387系列潜油电泵清理、清洁好场地。
- 2、将需用的设备、工具及其它物品准备。
- 3、开箱后应检查泵和电机有无损坏，对照装箱单清点随机附件和随机配件是否。

- 4、安装前应检查泵的出厂日期，如有放置时间较长，应先盘动电动机轴和泵轴，使其转动灵活。
- 5、387系列潜油电泵清洗、擦净泵的安装结合面，如有影响泵安装的缺陷应予修正。

387系列潜油电泵结构组成：

- 1、井下部分：电机、保护器、油气分离器（或进口段）、潜油泵、PSI、电缆、止回阀、泄流阀等。
  - 2、387系列潜油电泵机组井下部分为细长圆柱体结构，长度可达几十米，电机、保护器、油气分离器（或进口段）、潜油泵的轴均用花键套连接，外壳用法兰螺栓连接。
- 3、井上部分：变压器、控制柜（控制站）、接线盒等。

欢迎您来到我们天津奥特泵业来购买387系列潜油电泵。