

应急电源EPS（单相）科光

产品名称	应急电源EPS（单相）科光
公司名称	安徽科光新能源有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:科光 型号:KZ220-1K 输出电流:待定（A）
公司地址	安徽省合肥市巢湖经济开发区裕丰路西侧
联系电话	0551-82326898 13956668853

产品详情

品牌	科光	型号	KZ220-1K
输出电流	待定（A）	输入电压	220（V）
输出电压	220（V）	输出功率	待定（W）
频率范围	45-65（HZ）	适用范围	待定
外型尺寸	待定（mm）	供电时间	待定（m）

kz系列单相照明型eps应急电源，输出220v交流提供应急照明之用及广泛应用于医院、宾馆、商场、交通系统、隧道、地铁、轻轨、民用机场等的应急供电和小功率消防施施用。为设备提供高质量的纯正弦波供电电源。

kz系列eps应急电源执行gb17945-2000标准, 主要由逆变器、辅助电源、整流充电器、蓄电池、控制器等组成。当市电输入正常，继电器常开触点闭合，市电经充电器对蓄电池智能充电。市电中断或异常时，控制器启动变频器或逆变器，同时控制继电器的常开触点闭合，电池的直流经过变频器或逆变器变换为交流电供给负载。本机采用igbt器件及spwm逆变技术和先进的智能cpu控制，结构简单，性能可靠，正弦波稳压稳频输出，自动切换，可消防联动，主要适用于疏散照明、事故照明及水泵、风机等。本公司提供集中供电的应急供电电源，安装方式可分为挂式，嵌装和落地式，应急时间一般为90分钟。

市电中断时各类一级和特别重要负荷的交流应急供电。如：

- （1）各类重要计算机系统供电；
- （2）医院宾馆、商场等各类建筑的工作供电和消防供电；
- （3）交通系统高速公路、隧道、地铁、轻轨、民用机场的供电；
- （4）电力系统的供电；

(5) 各类不间断电的生产、实验设备的供电。