

## 挤塑复合风板。空调风管 通风管道

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 挤塑复合风板。空调风管 通风管道                  |
| 公司名称 | 梅州市京南耐火保温材料销售中心                   |
| 价格   | 18.00/平方米                         |
| 规格参数 | 适用风机:通风管道<br>规格:1.2*3米<br>材质:聚苯乙烯 |
| 公司地址 | 梅州市梅江区梅州三路监狱10-11号                |
| 联系电话 | 86-0753-2233656 13823818960       |

## 产品详情

适用风机                      通风管道                      规格                      1.2\*3米  
材质                              聚苯乙烯

铝箔xps风管是一种空调风管换代产品。保温曾选用世界先进的挤塑保温板，该材料无毒、难燃，使用的安全性、保温性得到了极大的保证。在空调风管系统中世纪风管的保温性能、沿程阻力、泄漏量、机械强度等各项性能指标都是优秀的。

同时，芯材还有吸收噪音、减少震动的特性。系统不需加消音器。

铝塑复合风管重量轻，支撑结构简单，有效的降低了建筑物的负荷。与同截面风管相比，外形尺寸小，暗装可最大限度增加吊顶高度。表面美观，明装效果好，外表面还可涂刷彩色涂料。

施工周期短、省时、省事。

内外表面贴面，减少了积尘，有效地防止微生物滋生。内外表面可用水冲洗保证了卫生清洁。不生锈，不掉纤维，残渣，是良好的环保型产品。

采用新型风管系统，提高建筑物的整体品位。是大型超市、商场等需明装风管的理想选择。

铝塑复合风管可广泛应用于工业建筑、民用建筑、食品加工厂房、医院、船舶和  
人防工程及其它特殊要求的建筑物。