8501阻燃密封胶带 密封件

产品名称	8501阻燃密封胶带 密封件
公司名称	梅州市京南耐火保温材料销售中心
价格	100.00/件
规格参数	分类:密封件 材质:阻燃 产品规格:4*10（mm）
公司地址	梅州市梅江区梅州三路监狱10-11号
联系电话	86-0753-2233656 13823818960

产品详情

分类	密封件	材质	阻燃
产品规格	4*10（mm）		

一、产品简介 本产品是由特种高分子材料制成的无毒，无溶剂、冷施工、自粘型防水密封胶粘带，用于中央空调，用于中央空调法兰口，厚度4.0mm，施工温度0-4.5°c它具有优异的气密性、水密性、耐候性、耐腐蚀性耐低温及粘接性等特点，用于中央空调风观管法兰口的粘接密封处理。烟道接缝处的粘接密封性处理。穿墙洞的密封处理。8501阻燃密封胶带，是为了解新局面多年来在通风系统的风管安装及组成空调器设备制造安装中，由于接缝不严密，而漏风量达15-25%的高耗能的问题为克服使用橡胶垫片硬度大，难压实且易燃，石棉绳纤维致癌等弊端，国家在《民用空调建筑节电实施办法》和《洁净厂施工及验收规范》方面。都明确规定了漏风量小于或等于1-2%。为此新型节能阻燃型8501密封材料的诞生解决了以往施工中遇到的一切高难问题，8501阻燃密封带属于国家规范的合格产品，并且耐热透气性、耐油、耐水、耐酸、耐碱等优点，便于施工操作、节能连接螺栓30%，节能安装人工费40%，在国内设计院和使用单位的不干性、不流化粘弹性胶带，可广泛用于通风管道和空调系统，车辆净化系统设备，建筑模板，具有良好的阻燃性、耐热、耐寒、不透气性、耐油、耐水、耐酸、耐碱、无刺激性气味，不污染环境，对金属和非金属具有良好的粘附力，8501胶带的有四种型号：根据市场情况需求，8501密封胶带现在分三种型号（a级b级c级)；a级8501密封胶带属于难燃型，氧指数为32%国家建筑设计规范b1标准；b级8501密封胶带属于阻燃型氧指数为26%达到国家标准设计规范b2级标准；c级属于常用密封材料、其耐温不小于120°c。二、结构

三、用途◇中央空调风管法兰口的粘接密封处理 ◇烟道接缝处的粘接密封处理◇穿墙洞的密封处理四、注意事项◇使用前请把被粘物上的水、油、灰尘等污垢清除。 ◇胶带存放在干燥阴凉处，避开热源、直晒或雨淋。◇正常方法使用情况下，使用寿命为20年。◇产品属自粘性材料，应一次粘贴到位。不能重复使用。