

48芯壁挂式三网合一光纤分纤箱

产品名称	48芯壁挂式三网合一光纤分纤箱
公司名称	宁波市宇晨通信科技有限公司
价格	130.00/件
规格参数	品牌:宇晨 型号:48芯 产地:慈溪市
公司地址	慈溪市观城工业区
联系电话	0574-63622262 13857458939

产品详情

产品规格壁挂式/抱杆式/嵌三网合一光纤分纤箱入式/挂杆式/墙壁式/墙挂式/室外防水/室内/直熔式/

12芯16芯/24芯/36芯/48芯/60芯/72芯96芯/108芯/144芯/

产品简介：

FTTH室外壁挂式

入墙式三网合一配线箱用于光缆与

光通信设备的配线连接,通过配线箱内的适配器

,用光纤跳线引出光信号,实现光配线功能。适用于FTTH工程光缆到楼后使用,安装于楼道,地下室,机房和大楼外墙。光缆也可以经分光配线箱

开拨盘绕后与入户光缆熔接引出,实现光缆的直通

功能,满足传统传输网络工程的需求1.有效做到移动,联通,电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。2.箱体采用冷轧板制成,防腐防水性能好,使用寿命长。3.光分路器模块采用抽屉式模块化设计,具有很强的互换性和通用性。4.采取左右结构和上下结构组合结构的设计,左右两边都有光纤熔接层,而右边上层为光分路器配线层,下层为光纤熔接层。5.在机箱形式及厚度保持一致的情况下,光纤熔接盘较大支持6片,满足施工过程中任意形式的接续6.各种接头

端接方便,安装灵活。用于配线间和设

备间光缆的端接,使用和管理。7.门

锁采用优质户外防水锁,箱体挂墙安装8.具有临时尾纤存储区域9.支持各种光纤连接头的管理,如SC,LC,ST,MT-RJ等三,技术参数：1.工作温度：-30~ 60度,储存温度-40~ 60度2.箱门开启角度：180°

3.大气压力:70Kpa-106Kpa 4.光电性能:插入损耗 0.2dB;附加损耗 0.2B5.回波损耗 45dB;附加损耗 5dB6.插拔耐久性寿命>1000次7.电气性能:绝缘电阻 1000M 500V(直流电)8.抗电强度:能承受3000V(直流电)/1min无击穿/无飞弧现象四,适用性指标:1.标称工作波长850nm\1310nm\1550nm;2.光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范;3.光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范.4.前面操作,安装都相当迅速方便5.分路器插座板可翻转,蝶形光缆可以实现存储,方便维护及光缆多次维护6.配置2个标准插片式分光器安装槽位,可安装2台1:4/1:8插片式分光器,7.外型尺寸:壁挂式:150*630*800MM镶嵌式:入墙尺寸145*580*750MM外墙尺寸145*630*800MM8.产品重量:壁挂式:22KG镶嵌式:21KG

【家庭住宅4芯光纤分线箱 家庭住宅6芯光纤分线箱 家庭住宅8芯光纤分线箱
家庭住宅12芯光纤分线箱 家庭住宅16芯光纤分线箱 家庭住宅24芯光纤分线箱
家庭住宅36芯光纤分线箱 家庭住宅48芯光纤分线箱 家庭住宅60芯光纤分线箱
家庭住宅72芯光纤分线箱 家庭住宅96芯光纤分线箱 家庭住宅108芯光纤分线箱
家庭住宅144芯光纤分线箱 家庭住宅288芯光纤分线箱】

【4芯楼道光纤分线箱 6芯楼光纤分线箱 8芯楼道光纤分线箱 12芯楼道光纤分线箱 2
4芯楼道光纤分线箱 36芯楼道光纤分线箱 48芯楼道光纤分线箱 60芯楼道光纤分线箱
72芯楼道光纤分线箱 96芯楼道光纤分线箱 108芯楼道光纤分线箱 144芯楼道光纤分
线箱 288芯楼道光纤分线箱】