

顺昌县打井队采购为你优选海量打井热销总队，支持在线选购，实时咨询

产品名称	顺昌县打井队采购为你优选海量打井热销总队，支持在线选购，实时咨询
公司名称	劲恭钻井技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	上海:165 江西:219 上海:180
公司地址	盈港东路8300弄5号
联系电话	13611666085 13611666085

产品详情

水井之形宜方形、圆形；土质宜干净，忌有垃圾或有害物质污染井水。水井不宜太深，忌与地平，宜高于地，且有砖石拦砌，有盖更好，这样可防止污物落入，于人更有安全感。井水五行为阴，炉灶为阳，忌阴阳相对立，实不宜在灶位直接看见水井。井不宜在污染区的下水位，亦不宜靠近厕所、水沟以及垃圾堆。水井附近有树木，而种一些竹子、柿、枸杞则为吉。

从方位上来说，宜在宅的白虎方或生旺方，若是一村之井则不宜离村太远，容易造成生活的不便，忌在宅的子、午、卯、酉四正位或正对大门，宅龙之方同忌。

(一)安全防护、文明施工与环境保护

1、打井机支撑：打井机利用三角支撑，做到牢固可靠，施工人员定期对支撑部分进行检查，发现隐患及时处理。

2、安全警示标志牌：在易发生伤亡事故(或危险)处设置明显的、符合国家标准要求的安全警示标志牌。

3、现场围挡：现场采用封闭围挡，高度不小于1.8米。

4、场容场貌：场地平整，道路通畅。

5、现场防火：消防器材配置合理，符合消防要求。

(二)文明施工临时设施：

1、现场办公生活设施：生活区与作业区分开设置，保持安全距离；

2、施工现场临时用电：

(1)配电线路：A、按照TN-S系统要求配备四芯电缆和三芯电缆；
B、对靠近施工现场的外电线路，设置木质、塑料等绝缘体的防护设施。

(2)配电箱开关箱：A、按三级配电要求，配备总配电箱、分配电箱、开关箱三类标准电箱。开关箱应符合一机、一箱、一闸、一漏。三类电箱中的各类电器应是合格品。B、按两极保护的要求，选取符合容量要求和质量合格的总配电箱和开关箱中的漏电保护器。

(3)接地保护装置：施工现场保护零线的重复接地应不少于三处。

(三)环境保护：在施工过程中，认真做到工完、料尽、场地清，施工垃圾及时清理运走，不准在现场长期堆放。

1、在开井过程中各种设备都需配备齐全，深水井有着面积小但是水源丰富的特点，无疑对缺水地区有着很好的作用，让人们都有水可用。2、深水井因为钻井较深所以水源并没有任何污染，而且还可以直接饮用，对人体是没有危害的。3、用过水井的会知道，井里的水在夏天是非常清凉的，而且到了冬天水也不会结冰，深水井是有着控温的功能的、4、造井材料要是用防锈性耐腐蚀性高的，如PVC，而且对水质也没有污染。