

新乐 高杆灯维修 25米高杆灯维修 楷举维修厂家

产品名称	新乐 高杆灯维修 25米高杆灯维修 楷举维修厂家
公司名称	河北楷举光伏节能科技有限公司
价格	3500.00/套
规格参数	品牌:楷举照明 型号:kj-1055 产地:新乐
公司地址	石家庄经济技术开发区创业路一号楷举办事处
联系电话	0311-86510756 13933858936

产品详情

新乐 高杆灯维修 25米高杆灯维修 楷举维修厂家

高杆灯施工工艺

1.施工放线 挖掘机基槽开挖 人工基槽底土方修整 机械夯实 浇注素砼垫层C10 钢筋绑扎 两侧模板安装 预埋件安装 浇注高杆灯基础砼C20砼养护 拆模、穿线、基础回填 安装灯泡吊装高杆灯 安装路灯接线、调试 混凝土结面 高杆灯竣工。

2、电缆管道、电缆井：施工放线 沟槽开挖 夯实整平基础 碎石基层施工 浇注C20砼基础 安装侧模板 现浇C20包管砼 电缆井 回填压实土方。

3、灯柱基础开挖

与所属部门联系，掌握大概分布资料，通过开挖探槽了解地下管线详细分部情况，要求有序地开挖，并施作雨天临时排水沟，开挖时应有测量配合指导，切勿超挖、欠挖。

4、测量定位

根据监理工程师审批后的控制点进行现场加设控制点工作，采用全站仪按极坐标法测设基础的位置(见高杆灯基础定位放射线记录)，用水准仪测出地面标高。基础定位后经复核无误，增设护桩指导施工。

5、基础土方开挖

采用挖土机对基坑的大概深、长、宽度土方进行开挖，而后人工按图示尺寸修边到设计标高，若出现超挖，不得使用弃土就地回填，应采用级配碎石或砂回填到设计值

6、基坑报检

根据监理程序要求，将填报隐蔽工程基础开挖资料，具体检测内容参见相关验收规范标准。

7、钢筋、预埋件安装

根据规范要求安装钢筋：骨架尺寸、间距、垂直度、保护层设置、预埋件位置及加固等严格执行验收规范标准。