

## 48芯嵌入式三网合一光纤分纤箱

产品名称	48芯嵌入式三网合一光纤分纤箱
公司名称	宁波市宇晨通信科技有限公司
价格	130.00/件
规格参数	品牌:宇晨 型号:48芯 产地:慈溪市
公司地址	慈溪市观城工业区
联系电话	0574-63622262 13857458939

## 产品详情

【品名】三网合一光纤分纤箱

此产品尺寸：700\*600\*120

可以按照客户的要求来做,每一个运营商可以安装2个1分8插片式光分路器,或者1个插片式1分16光分路器。

产品型号：

12芯24芯36芯48芯72芯96芯144芯,可以按照客户需要多少芯来做。

需要满配的客户请联系客服详谈具体配置和型号

光纤分纤箱,光纤分线箱,光纤配线箱,光纤楼道箱,楼道配线箱,光缆分纤盒可以楼道壁挂,冷轧板铁皮材质1.0的**板材**加工而成,固定性强,舒缓老化,防晒,防雨。

## 一,产品简介：

### FTTH室外**壁挂式**

光分路器箱用于光缆与光

通信设备的配线连接,通过配线箱内的**适配器**

,用光纤跳线引出光信号,实现光配线功能。适用于FTTH工程光缆到楼后使用,安装于楼道,地下室,机房和大楼外墙。光缆也可以经分光配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出,实现光缆的**直通**功能,满足传统传输网络工程的需求

## 二,主要特点：

- 1.有效做到移动,联通,电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。
- 2.箱体采用冷轧板制成,经静电喷塑处理,美观大方,**线条**清晰,防腐防水性能好,使用寿命长。
- 3.光分路器模块采用抽屉式模块化设计,具有很强的互换性和通用性。

4.采取左右结构和上下结构组合结构的设计,左右两边都有光纤熔接层,而右边上层为光分路器配线层,下层为光纤熔接层。

5.在机箱形式及厚度保持一致的情况下,光纤熔接盘较大支持6片,满足施工过程中任意形式的接续

6.各种接头端接方便,安装灵活。用于配线间和设备间光缆的端接,使用和管理。

7.门锁采用优质户外防水锁,箱体挂墙安装

8.具有临时尾纤存储区域

9.支持各种光纤连接头的管理,如SC,LC,ST,FC等

三,技术参数 :

1.工作温度 : -30~ 60度,储存温度-40~ 60度

2.箱门开启角度 : 180 °

3.大气压力:70Kpa-106Kpa4.光电性能:插入损耗 0.2dB;附加损耗 0.2B5.回波损耗 45dB;附加损耗 5dB6.插拔耐久性寿命>1000次7.电气性能:绝缘电阻 1000M 500V(直流电)8.抗电强度:能承受3000V(直流电)/1min无击穿/无飞弧现象

四,适用性指标:1.标称工作波长850nm\1310nm\1550nm;2.光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范;3.光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范.4.前面操作,安装都相当迅速方便

5.分路器插座板可翻转,蝶形光缆可以实现存储,方便维护及光缆多次维护。

6.配置3个标准插片式分光器安装槽位,可安装2台/4台1：8/1：16插片式分光器

FTTH光纤到户,主干到户,FTTH分配箱,楼道箱,光分路箱,尾纤,跳线,光纤适配器,耦合器,熔纤盘,光纤面板,ODF箱,适配器,光纤法兰盘,光纤耦合器,光纤桌面盒,光纤冷接子,光纤快速连接器,ODF单元箱,一体化模块,光纤熔纤盘,热塑套管,理线架,室内外分线盒,机柜等通信产品,三网合一箱,室内三网合一ODF配线架,ODF光纤配线架

配线柜,室外防水光缆交接箱,室外防水三网合一光缆交接箱

光交箱,室外防水光分路器箱,卧式,立式光缆接头盒,光缆熔接包,光缆接续盒。

公司材质齐全,塑料ABS PC材质光纤分纤箱,光纤分线箱,光纤配线箱,楼道直熔箱,光缆分纤盒,光缆分线盒,光纤分路箱,光纤分配箱,卧式,立式光缆接头盒,光缆熔接包,光缆接续盒。

SMC玻璃钢复合材质有,光缆交接箱,三网合一光交箱,光纤分纤箱,光纤光纤分线箱,光缆配线箱,分光箱,楼道箱,直熔箱,光分路器箱。

冷轧板铁皮材质有,光纤分纤箱,光纤分线箱,光纤配线箱,楼道直熔箱,光缆分纤盒,光缆分线盒,光纤分路箱,光纤分配箱,光分路器箱,三网合一箱,三网合一ODF配线架,配线柜,ODF机架式配线架,欢迎新老客户咨询采购。

