

成都防爆就地控制箱专业生产厂家

产品名称	成都防爆就地控制箱专业生产厂家
公司名称	浙江飞浦防爆电器有限公司
价格	600.00/件
规格参数	美忆电器:防爆等级;Exdiibt BXMD51:防护等级;IP65 四川:600*800*200
公司地址	18757772651@163.com
联系电话	18782185880 18782185880

产品详情

BXM (D) 51/BXQ51系列防爆照明 (动力) 配电箱

[成都防爆就地控制箱专业生产厂家](#)

注:用户在订货时,需注明配电箱的回路数,各回路数相应的电流及断

Note: When orderng., number o rcuits, the crresponding urrent and crut breaker

路器的极数,若需带漏电功能,则还霄注明:若雾带总开关则注明

poler number are necessary rt is withealkage fundtion, please indiale its current

总开关的电流和极数,并注明进出线方向,进出线规格及对应的数量:

and poles and ways, slze and quantity of inlet and outlet;

例:若需订购BXM(D)51防爆照明(动力)配电箱,支路数为4路、支路电

Example: 1, ilyou need to order BXM(D)51 explosion ihinlpower) distrbution box,

流为20A.带总开关,总开关电流为100A.下进下出。引入口规格

a approach for 4 road, branch orent For twenty with a total switch, total swich

为1个G11/2".4个G3/4".

current for 100A. downn into the bottom out, intake speifications for a G11/2.

则订货型号为 " BXMD)51-4/20K 100m 1(G11/2)*4(G3/4) "

fourG3/4" 。 the order -BXM(D)51-420K 100 (112)4(G314)";

适用范围Applications

<适用于爆炸性气体环境1区 , 2区;

C Designed for Explosive atmosphere Zone 1 and Zone 2

O适用于IA、IB、IC级爆炸性气体环境:

C Designed for Groups IIB1I..

<适用于可器性粉尘环境20区、21区。22区;

O Designed for Combustible dust Zone20, Zone21, Zone22

O适用于温度组别为T1-T6的环境;

O Designed for Temporalure classes T1-T6

O适用于化工 , 炼油、石油开采 , 海洋石油平台。油轮 , 军

Designed for sites with explosive atmosphere such as petroleum exploitation,

成都防爆就地控制箱专业生产厂家

工等危险场所:

refinery, chemistry, medicine, textile. printing, military and military etc.

O用于照明成动力线路的电源配电。

O Used for power distribution in lamination or power circuit.

技术参数Techniccl parameters

0符合标准:G83836.1. GB3836.2. GB3836.3. GB12476.1. C Meet a criterion:GB3836.1. GB3836.2. GB3836.3. GB12476.1.

IEC60079-0. IEC60079-1. 1EC60079-7.

IEC60079-0, IEC60079-1. IEC60079-7. IEC61241-1,

IEC61241-1. EN60079-0, EN60079-1.

EN60079-0. EN60079-1, EN60079-7, EN61241-1

EN60079-7. EN61241-1

○ Explosion-proof mark:ExdeIIBT4 Gb. ExdeIICT4 Gb. DIP A21 TA.T4

○防爆标志:ExdeIIBT4 Gb. ExdeIICT4 Gb. DIP A21 TA.T4

○ Rated voltage:AC 220/380V

。 额定电压:AC 220/380V

○ Main circuit current rating: < 400A

主回路额定电流: < 400A

○Nos of branches:4, 6, 8, 10, 12

○支路数:4. 6.8. 10. 12

○ Current of branch: s 160A

支路额定电流: < 160A

○防护等级:IP54, IP65

。 protection grade:IP54, IP65

。 防腐等级:WF1, WF2

○ Explosion-proof grade:WF1, WF2

○引入口规格:G/;"-G3"

< Inlet thread:G';"~G3"

适用电缆外径: 6mm-中55mm

○Cable outer dia. :中6mm~ 55mm

防爆配电箱适用范围

1区、2区危险场所。

A、 B、 IIC类爆炸性气体环境。

可实现照明,动力配电,也可实现多路降压起动配并可实现计量和监测控制.

注:要求IIC类时请注明.

防爆配电箱产品特点

1、外壳采用优质钢板焊接成型，内装各种防爆电器，可按照用户提供的电器原理图及主要技术参数定配电柜的外形尺寸并选用相应的防爆电器,可根据要求制作成面板上直接操作或开门后操作等形式。

常见方案举例：

（一）、多路动力（照明）配电通过将多个防爆断路器或动力（照明）配电箱及数个防爆接线箱组合,可在电压380V,电流630A的三相交流50Hz配电系统中实现动力,照明配电设备的电能转换分配及控制。 380V 630V,50Hz.

（二）、多路电磁起动配电通过将多个防爆电磁起动器或电磁起动箱和防爆断路器、操作柱和防爆接线箱等组合，可在电压380V的三相交50Hz配电系统中实现动力配送及电动机的集中控制，并可根据要求加装信号、电压表,电流表等监控装置。

（三）、多路降压起动配电将防爆降压起动箱置于防护柜中，实现对交流50Hz、电压为380V，电路中容量为95KW

及以下的三相笼型电动机的不频繁降压起动，具有短路、缺相、过流堵转等保护功能，可用手动、自动和远控等多种方式来控制。

（四）、混合型根据用户要求，将相应的防爆电器组合，从而满足用户现场的需要，配电柜的常见外形尺寸。

2、防爆配电箱符合GB3836-2000,IEC60079标准要求