

供应EVA 190美国杜邦 VA含量25熔指2

产品名称	供应EVA 190美国杜邦 VA含量25熔指2
公司名称	深圳市广丰全塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:美国杜邦 型号:190 特性:VA含量25熔指2
公司地址	深圳市龙岗区横岗街道红棉社区红棉1路18号103号
联系电话	0755-13612679025 13612679025

产品详情

原料技术数据

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位	
基本性能	密度	ASTM D-792	0.955	g/cm3	
	熔体流动速率	190 /2.16kg	ASTM D-1238	6	g/10min
	VA含量			28	%
机械性能	拉伸强度	ASTM D-1708	24	MPa	
	断裂伸长率	ASTM D-1708	800-1000	%	
	拉伸模量	ASTM D-1708	26	MPa	
	邵氏硬度	ASTM D-2240	80		
热性能	熔点	ASTM D-3418	75		
	维卡软化点	ASTM D-1525	46		
	环球软化点	ASTM E-28	154		
	云点	石蜡	66		

热熔级EVA 美国杜邦 150 VA含量32 熔指43热熔级EVA 美国杜邦

220 VA含量28 熔指150热熔级EVA 美国杜邦 240 VA含量28

熔指43热熔级EVA 美国杜邦 250 VA含量28 熔指25热熔级EVA 美国杜邦
260 VA含量28 熔指6热熔级EVA 美国杜邦 265 VA含量28
熔指3热熔级EVA 美国杜邦 360 VA含量25 熔指2热熔级EVA 美国杜邦
420 VA含量18 熔指150热熔级EVA 美国杜邦 450 VA含量18
熔指8热熔级EVA 美国杜邦 460 VA含量18 熔指2.5热熔级EVA
美国杜邦470 VA含量18 熔指0.7

热熔级EVA 美国杜邦 4260 VA含量28 熔指6热熔级EVA 美国杜邦 3185
VA含量32 熔指43热熔级EVA 美国杜邦 40W VA含量40 熔指52热熔级EVA
美国杜邦 3182 VA含量28 熔指3热熔级EVA 美国杜邦 40W VA含量40
熔指52