

# 防爆操作柱可定制远程按钮箱开关箱立式挂式急停复位电控箱操作箱

产品名称	防爆操作柱可定制远程按钮箱开关箱立式挂式急停复位电控箱操作箱
公司名称	浙江飞浦防爆电器有限公司
价格	.00/件
规格参数	美忆电器:防爆等级;Exdiibt LBZ51:防护等级;IP65 四川:200*300*150
公司地址	18757772651@163.com
联系电话	18782185880 18782185880

## 产品详情

L ( B/C/N ) Z系列防爆操作柱 ( IIB、 IIC )

### 适用范围

适用于1区、2区危险场地。

适用于 A、 B、 C类 , 温度组别为T1-T6的爆炸性气体环境。

### 技术参数

执行标准 : GB3836.1-2000、 GB3836.2-2000、 GB3836.3-2000、 IEC60079

防爆标志: Exed CT6 \*Exed BT6

额定电压 : AC380/220V/50Hz

额定电流 : 10A

防护等级 : IP65 \*IP54

防腐等级 : WF1

引入口规格 : 、 、 型 : G3/4" G1" 、 型G2"

电缆规格 : 、 、 型 : 11mm ~ 18mm

、 型：25mm ~ 38mm

## 产品特点

壳体采用铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑；

具有良好的防水、防尘性能；

产品采用增安型壳体，内装按钮，指示灯，开关，电流表均为防爆元件，可组成多种功能，由用户自由选择；

电流表量程由用户指定；

有立式、挂式两种安装方式。