

西门子RAM存储卡6ES7952-1AM00-0AA0 4 Mbyte

产品名称	西门子RAM存储卡6ES7952-1AM00-0AA0 4 Mbyte
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:PLC
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213
联系电话	18717946324 18717946324

产品详情

西门子RAM存西门子RAM存储卡6ES7952-1AM00-0AA0 4 Mbyte储卡6ES7952-1AM00-0AA0 4 Mbyte

6ES7952-1AM00-0AA0

SIMATIC S7，RAM 存储卡 针对
S7-400，长结构形式，4 Mbyte

全新原装，，价格优势！浔之漫智控技术(上海)有限公司：西门子授权代理商

现货库存；大量全新库存，款到48小时发货，无须漫长货期

西门子PLC（S7-200、S7-200 SMART、S7-300、S7-400、S7-1200、S7-1500、ET200S、ET200M、ET200SP）、触摸屏、变频器、工控机、电线电缆、仪器仪表等，产品选型、询价、采购，敬请联系，浔之漫智控技术(上海)有限公司

SFB/FB 12 "BSEND" 向类型为 " BRCV " 的远程伙伴SFB/FB发送数据。通过这种类型的数据传送，更多的数据可以在通讯伙伴之间传输，超过任何其它用于组态的S7连接的通讯SFB/FB所能传输的数据量，通过集成PN口的S7-400和S7-300是65534字节。要发送的数据区是分段的。各个分段单独发送给通讯伙伴。通讯伙伴在接收到**后一个分段时对此分段进行确认，该过程与相应SFB/FB "BRCV" 的调用无关。在调用块之后，当在控制输入REQ上有上升沿时，发送作业被激活。发送用户存储区中的数据与处理用户程序是异步执行的。由SD_1指定起始地址和要发送数据的**大长度。可以通过LEN来确定数据域的作业指定长度。在这种情况下，LEN替换SD_1的长度区域。参数R_ID必须在相应的两个SFB/FB上完全相同。如果在控制输入R处有上升沿，则当前数据传送将被取消。如果传送成功完成，则通过将状态参数DONE的数值设置为1来进行指示。如果状态参数DONE或ERROR的数值为1，则在前一个发送处理结束之前，不能处理新的发送作业。SFB/FB 13 "BRCV" 接收来自类型为 " BSEND " 的远程伙伴SFB/FB的数据。在收到每个数据段后，向伙伴SFB/FB发送一个确认帧，同时更新LEN参数。在块调用完毕，并且在控制输入EN_R数

值为1之后，块准备接收数据。可以通过EN_R=0来取消一个已激活的作业。由RD_1指定起始地址和接收区的**大长度。由LEN指示已接收数据域的长度。从用户存储区中接收数据与处理用户程序是异步执行的。参数R_ID必须在相应的两个SFB/FB上完全相同。通过状态参数NDR的数值为1来指示所有数据段的无错接收。接收到的数据保持不变，直到通过EN_R=1来重新调用SFB/FB 13为止。如果在数据的异步接收期间调用块，则将引发一个警告，该警告通过STATUS参数输出；如果当控制输入EN_R数值为0时进行调用