

# 三网合一光纤直熔箱-楼道箱图文详细讲解

产品名称	三网合一光纤直熔箱-楼道箱图文详细讲解
公司名称	宁波市宇晨通信科技有限公司
价格	130.00/件
规格参数	品牌:宇晨 型号:24芯 产地:慈溪市
公司地址	慈溪市观城工业区
联系电话	0574-63622262 13857458939

## 产品详情

三网合一光纤直熔箱-楼道箱图文详细讲解、三网合一光纤直熔箱FTTH室外壁挂式光分路器箱用于光缆与光通信设备的配线连接，通过配线箱内的适配器，用光纤跳线引出光信号，实现光配线功能。适用于FTTH工程光缆到楼后使用，安装于楼道、地下室、机房和大楼外墙。光缆也可以经分光配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出，实现光缆的直通功能，满足传统传输网络工程的需求。

三网合一光纤直熔箱高清图片显示 选择供应厂家我们为你推荐宁波宇晨通信设备有限公司；厂家为你详细解述三网合一光纤分纤箱安装方式：嵌入式/抱杆式/壁挂式，供应芯数：48芯三网合一光纤分纤箱/96芯三网合一光纤分纤箱/144芯三网合一光纤分纤箱；其他供应：三网合一光纤分纤箱

三网合一光纤分线箱 三网合一光纤楼道箱 三网合一光纤配线箱产品型号齐全 规格多样 尺寸介绍信息 产品价格合理 自动化激光裁剪板材之家 为你推荐宁波普纬达通信，普纬达通信公司坐落于浙江慈溪观海卫镇，自2004年成立以来，长期不断进取探索网络通信设备生产技术，拥有的自动化生产设备，规模性批量订做三网合一光纤分纤箱/三网合一

光纤配线架/三网合一光缆交接箱

等网络通信设备；厂家激光切割板材，自己设计研发生产供应各种网络通信设备，产品质量；

三网合一光纤直熔箱技术参数：

- 1.工作温度：-30~+60度，储存温度-40~+60度
- 2.箱门开启角度：180°
- 3.大气压力:70Kpa-106Kpa

4.光电性能:插入损耗 0.2dB;附加损耗 0.2B

5.回波损耗 45dB;附加损耗 5dB

6.插拔耐久性寿命>1000次

7.电气性能:绝缘电阻 1000M 500V(直流电)

8.抗电强度:能承受3000V(直流电)/1min无击穿/无飞弧现象

1.标称工作波长850nm\1310nm\1550nm;

2.光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范;

3.光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范.

4.前面操作、安装都相当迅速方便

5.分路器插座板可翻转，蝶形光缆可以实现存储，方便维护及光缆多次维护

6.配置2个标准插片式分光器安装槽位，可安装2台1：4/1：8插片式分光器，

7.外型尺寸：壁挂式：145\*630\*800MM

镶嵌式：入墙尺寸 145\*580\*750MM 外墙尺寸 145\*630\*800MM

8.产品重量：壁挂式：22KG