

144芯三网合一光纤直熔箱型号尺寸

产品名称	144芯三网合一光纤直熔箱型号尺寸
公司名称	宁波市宇晨通信科技有限公司
价格	130.00/件
规格参数	品牌:宇晨 型号:144芯 产地:慈溪市
公司地址	慈溪市观城工业区
联系电话	0574-63622262 13857458939

产品详情

品牌	宇晨	型号	
类型	室内外安装	功能	FTTH工程
适用范围	室内外壁挂式、落地式	外形尺寸	
重量	10kg	产地	

144芯三网合一光纤直熔箱型号尺寸宁波宇晨通信公司专业生产144芯三网合一光纤直熔箱制造厂家

宇晨

通信主要

产品有：144芯三

网合一光纤直熔箱、三网合一光纤

分线箱三网合一光纤分纤箱、三网合一箱、三网合一光缆交接箱

、三网合一光纤配线柜、光纤分纤箱、光分路器箱、光缆交接箱、ODF光纤配线柜、直插盘光纤配线架、四网合一箱和入户信息箱等。宇晨通信具有丰富的经验及核心技术人才，全面服务，质量保障，为用户提供超值满意售后服务。

宁波市宇晨通信设备有限公司有多年144芯三网合一光纤直熔箱研发制造经验，企业规模庞大，三网合一光纤直熔箱销售遍及全国各地，普纬达三网合一光纤直熔箱不仅外形象美观，管理生产工艺更科学。

通用名称【Common Name】144芯三网合一光纤直熔箱

产品用途【Product usage】144芯三网合一光纤直熔箱主要是用于光缆与光通信设备的配线连接，通过配线箱内的适配器，用光纤跳

产品结构【Product mix】三网合一光纤直熔箱的结构主要由箱体、内部钣金工件、光纤活动连接器及备附件组成。

产品型号【Product model】：PWD-SWZRX-（12芯24芯36芯48芯60芯72芯96芯144芯）

生产厂家【The manufacturer】：宁波普纬达通信设备有限公司

产品规格【Product specification】：单网、三网合一、四网合一

产品颜色【Product color】：灰色

产品材质【Product material】：冷轧钢板、不锈钢

产品类型【The product type】：落地式、壁挂式、抱杆式、嵌入式

产品配置【Product configuration】：可配SC/FC/LC（法兰，尾纤、一体化托盘、光分路器）

【免费印字】：中国电信，移动，联通，广电，铁通，长城宽带

产品使用区：移动 联通 铁通 电信 广电

技术参数：

1.工作温度：-30~+60度，储存温度-40~+60度

2.箱门开启角度：180°

3.大气压力:70Kpa-106Kpa

4.光电性能:插入损耗 0.2dB;附加损耗 0.2B

5.回波损耗 45dB;附加损耗 5dB

6.插拔耐久性寿命>1000次

7.电气性能:绝缘电阻 1000M 500V(直流电)

8.抗电强度:能承受3000V(直流电)/1min无击穿/无飞弧现象

适用性指标:

- 1.标称工作波长850nm\1310nm\1550nm;
- 2.光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范;
- 3.光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范.
- 4.前面操作、安装都相当迅速方便
- 5.分路器插座板可翻转，蝶形光缆可以实现存储，方便维护及光缆多次维护
- 6.配置2个标准插片式分光器安装槽位，可安装2台1：4/1：8插片式分光器，
- 7.外型尺寸：壁挂式：145*630*800MM
镶嵌式：入墙尺寸 145*580*750MM 外墙尺寸 145*630*800MM
- 8.产品重量：壁挂式：22KG