

# GT-25TSI双电压25KW柴油发电机

产品名称	GT-25TSI双电压25KW柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:GT-25TSI 品牌 : :欧洲狮
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

## 产品详情

GT-25TSI双电压25KW柴油发电机柔和的控制面板采用特殊材料制成的控制面板，并设计为一体化及整体凹陷，按照静音发电机组的工作流程方向，使用户在使用中一目了然。噪音更小，达到国际静音标准。GT-25TSI双电压25KW柴油发电机拥有遥控电启动，钥匙电启动等多种启动方式，方便操作。多重自动保护功能，保障电器和机器安全。数码变频技术，自动根据负载大小调节功率输出，省油\*。排放更环保，达到欧四标准，为告别雾霾从自身做起。

GT-25TSI双电压25KW柴油发电机过励限制与过励微型发电机保护有何区别

过励保护的整定值比过励限制的整定值要高，主要判据为励磁电流，当被限制量高于过励保护整定值，过励微型发电机保护启动并进行计时，延时时间到后，过励保护动作出口，调节器执行主从通道切换，闭锁故障调节装置通道输出。

## 技术参数

- \*、产品型号：GT-25TSI
- \*、额定功率KW：25
- \*、备用功率KW：26
- \*、额定频率HZ：50
- \*、额定电压V：AC400
- \*、启动方式：电启动
- \*、机构类型：静音款

- \*、功率因素：0.8/1.0
- \*、相 数：三相
- \*、燃油型号：0#夏季、-10#柴油
- \*、直流输出（V-A）：12-8.3
- \*、电机类型：励磁电机
- \*、机器油耗G/KW.H：200
- \*、工作时间H：12
- \*、消声装置：静音器

#### 发动机参数

- \*、发动机型号：OU-320FTSI
- \*、冷却方式：水 冷
- \*、额定转速r/min：3000
- \*、燃烧系统及缸体结构：四缸、V型、直喷 发动机
- \*、进气方式：自然吸气
- \*、油箱容量：32L
- \*、机油容量：2.8L
- \*、过载能力%：100
- \*、调速方式：机械调速
- \*、机器配置：标 准
- \*、绝缘等级：F
- \*、连接方式：锥度轴刚性连接

#### 整体外形及重量噪音

长：1550mm

宽：865mm

高：1100mm

整机净重：530/630KG

7m/db(A)3000rpm(min-1) : 59-72

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维