

# 12千瓦三相柴油发电机航空插头

产品名称	12千瓦三相柴油发电机航空插头
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:GT-1500TSI 功率:12KW 电压:380V/220V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

## 产品详情

12千瓦三相柴油发电机航空插头 集装式柴油发电机组依照标准集装箱尺寸设计，该设计保证机组在运输过程中不会由于承受高压负荷而损坏，并具备如下优点：外形美观，结构紧凑，容量大，方便机组作为流动式使用；由于采用高强度的箱体和尺寸标准化的设计，大大节约用户的运输成本；静音型箱体内部布置有高性能耐老化阻燃型隔音材料和吸音材料；同时箱体设计更趋人性化，箱体外两侧均设有侧门，在内设检修灯等方便用户操作和检修设施；控制系统屏和输出接驳方式，燃油箱，静音器等有许多到的设计之处，倍受用户青睐。

静音柴油发电机内置轿车级复式静音器，动平衡转轴外壳内壁附有的隔音材料特殊设计的减震框架确保整机在低于70db下运行；发动机有的低油压自保护装置，以防止柴油机的损坏；大容量油箱确保长时间的连续工作；无熔丝断路器提供过载保护；底座配有四轮拖动式结构，方便用户移动。

型号 GT-1500TSI

发电机参数：

额定功率(KW)：12KW

备用功率（KW）：13KW

额定频率（HZ）：50

额定电压（V）：220/380

发电机类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相数：单三相

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油类型：0#、-10# 柴油

发动机参数：

气缸数：双缸,V型,风冷,四冲程,直喷式

发动机型号：GT2V92

活塞排量(ml)：997

机油容量（L）：2.2L

工作时间：8-12h

空载油耗：206 g/kw.h

机油型号：SAE10W30(或CD)

油箱容积（L）：32L

整机参数：

噪音db/7M：70-76

机油报警：具有

额定转速：3000rpm

长宽高（mm）：1250\*650\*760（带轮子高度：890）

净重（kg）：295

备注：图片仅供参考 请以实物为准

静音柴油发电机电启动的发动机上通常都有充电设备，以供蓄电池放电后能及时补充发电，同时还可供汽油机点火和照明设备用电。充电设备包括充电机和调节器，充电机可用直流发电机或硅整流交流发电机。但是，根据充电机的容量和用电负载的要求，充电机所发的电压不宜太高或太低；静音柴油发电机工作的电流不能过额定值。然而充电机发出电压的高低是随发动机的转速而变化，当转速高时，所发出的电压太高。可能烧坏用电设备；当转速低时，所发出的电压太低，造成蓄电池对充电机放电，也可能将充电机烧坏；当用电负荷增加时，可能造成负荷电流过充电机的额定电流，使充电机过热，甚至烧坏。因此，充电机必须加装调节器，以解决上述存在的问题。