

15KW柴油发电机箱体式欧洲狮动力

产品名称	15KW柴油发电机箱体式欧洲狮动力
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:GT-1600TSI 品牌：:欧洲狮
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

15KW柴油发电机箱体式欧洲狮动力进风口不畅或不符合要求，进入汽缸的空气较少，这样就会造成汽缸内的燃料不充分，产生积碳，影响静音发电机组的带载能力；同样排气管不符合要求，机房内空气含氧量降低，也会造成汽缸内的燃料不充分，产生积碳，影响静音发电机组的带载能力。静音发电机只有正确的使用才能尽量的延长静音发电机的使用寿命。

1. 强励限制与过励限制有何区别?对于发电机的转子而言，除长期通流的额定限制外，还具有水冷系统：双水冷，模块化设计安装灵活（车顶、车侧、车底）。

2. 结构经凑，重量轻，静音（1米46分贝）。

3. 采用异步电机、无旋转线圈、无二电压稳定：采用VCS技术保证输出电压稳定性（波动 $\pm 1V$ ）。

5. 都有适合您使用的发电机组。

15KW柴油发电机箱体式欧洲狮动力

欧洲狮15kw静音柴油发电机

型号 GT-1600TSI

发电机参数：

额定功率(KW)：15KW

备用功率（KW）：16KW

额定频率（HZ）：50

额定电压 (V) : 220/380

发电机类型 : 静音式

功率因素 : 0.8/1.0

相 数 : 单三相

启动方式 : 电启动 (选配全 自动)

燃油类型 : 0#、-10# 柴油

发动机参数 :

气缸数 : 双缸,V型,风冷,四冲程,直喷式

发动机型号 : GT2V92

活塞排量(ml) : 997

机油容量 (L) : 2.2L

工作时间 : 8-12h

空载油耗 : 206 g/kw.h

机油型号 : SAE10W30(或CD)

油箱容积 (L) : 32L

整机参数 :

噪音db/7M : 70-76

机油报警 : 具有

额定转速 : 3000rpm

长宽高 (mm) : 1250*650*760 (带轮子高度 : 890)

净重 (kg) : 295

备注 : 图片仅供参考 请以实物为准

柴油发电机突加、突减负载电压稳定性好，电压波动率不大于0.5%，波形畸变率不大于2%，精密仪器、仪表均可放心使用。静音发电机是指以等为燃料，是将其他形式的能源转换成电能的机械设备，它由水轮机、汽轮机、机或其他动力机械驱动，将水流、气流、燃料燃烧或原子核裂变产生的能量转化为机械能传给静音发电机，再由静音发电机转换为电能。