

SMC12芯光纤分纤箱 1分12分光箱楼道配线箱

产品名称	SMC12芯光纤分纤箱 1分12分光箱楼道配线箱
公司名称	宁波市宇晨通信科技有限公司
价格	35.00/件
规格参数	品牌:宇晨 型号:12芯 产地:慈溪市
公司地址	慈溪市观城工业区
联系电话	0574-63622262 13857458939

产品详情

SMC12芯光纤分纤箱 1分12分光箱楼道配线箱

16芯分纤箱采用材质PP和ABS材质，光缆分纤箱是用于室外、楼道内或室内连接主干光缆与配线光缆的接口设备。光纤分纤箱必须能在规定的环境下可靠工作，并且其箱体能承受不大于500N的垂直压力。

工具/原料

光纤工具

PP料或ABS或SMC

方法/步骤

连接器插拔耐久性寿命>1000次。

全程曲率半径控制，保证在任何位置光纤的曲率半径大于 30mm。

对每一路光纤均作出明确的标识，从而避免了维护过程中拆卸可能导致的混乱。

阻燃：符合 GB5169.7 实验A 要求。

连接器衰减（插入、互换、重复） 0.3dB；

回波损耗:APC型 60dB，UPC型 50dB，PC型 40dB；

高压防护接地装置：

绝缘电阻： 1000M /500V（直流）。

耐电压： 3000V（直流）/1min，不击穿、无飞弧。

接地线截面积：>6mm²，接地处有明显的接地标志。

各种接头端接方便，安装灵活。

有抽屉式和固定式等多种规格；

模块化光纤配线箱端接更方便，使用更灵活；

支持各种光纤连接头的管理，如SC、LC、ST、MT-RJ等；

在1U的空间***多可端接48芯LC或MT-RJ（24个双口LC或24个MT-RJ）光纤接头；

密闭管理；

前面操作，安装迅速方便；

高度1U，内置两组光纤盘绕环；

凹入隐藏式或者齐平镶嵌式安装。

END

注意事项

光缆的引入、固定及开剥保护、光纤的熔接及保护

尾纤的储存、跳纤的储存及管理、光纤的固定连接及交叉连接等功能

经验内容仅供参考，如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域)，建议您详细咨询相关领域专业人士。