

SMC24芯光分路器箱热门产品

产品名称	SMC24芯光分路器箱热门产品
公司名称	宁波市宇晨通信科技有限公司
价格	35.00/件
规格参数	品牌:宇晨 型号:24芯 产地:慈溪市
公司地址	慈溪市观城工业区
联系电话	0574-63622262 13857458939

产品详情

SMC24芯光分路器箱热门产品详细介绍

SMC24芯光分路器箱热门产品，SMC24芯光分路器箱热门产品，SMC24芯光分路器箱热门产品，SMC24芯光分路器箱热门产品，SMC24芯光分路器箱热门产品，SMC24芯光分路器箱热门产品，SMC24芯光分路器箱热门产品，

24芯SMC光纤分纤箱SMC24芯分光分线箱24口光纤分纤箱光缆直熔箱 16芯光缆分线盒，24芯光缆分线盒，48芯光纤分线盒，12芯光纤分纤箱，24芯光纤分纤盒，16芯光纤分纤盒，SMC分纤箱，SMC分纤盒

材质：冷轧板 SMC ABS 不锈钢 型号：4芯6芯8芯12芯24芯36芯48芯60芯72芯96芯108芯144芯288芯

使用区：移动 联通 铁通 电信 广电FTTH FTTB FTTX FTTP 安装地方：壁挂式 楼道 室外 室内 抱杆式

入墙式家庭住宅 1分32芯光纤分线箱（SMC，塑料，冷轧板）-产品规格如下：产品名称 产品型号（RS-GP）产品尺寸长*宽*高（mm）备注（安装方式）插片式8芯光缆分纤箱 RS-GP8A1 220*180*62（mm）

挂壁式、抱杆式 插片式16芯光缆分纤箱 RS-GP16A1 315*275*96（mm）挂壁式、抱杆式

插片式16芯光缆分纤箱 RS-GP16A2 340*265*115（mm）挂壁式、抱杆式 插片式16芯光缆分纤箱 RS-

GP16A3 375*293*120（mm）挂壁式、抱杆式 插片式32芯光缆分纤箱 RS-GP32A1 420*320*125（mm）

挂壁式、抱杆式 12芯光缆分纤箱-分线箱 RS-GP12A1 220*180*62（mm）挂壁式、抱杆式 12芯光缆分纤箱-

分线箱 RS-GP12A2 265*230*85 (mm) 挂壁式、抱杆式 12芯光缆分纤箱-分线箱 RS-GP12A3
275*215*70 (mm) 挂壁式、抱杆式 12芯光缆分纤箱-分线箱 RS-GP12A4

光分路器箱是针对FTTH建设中采用一级分光或二级分光等不同的场景需求而开发设计的新一款产品，该产品用于配线光缆通过光分路器与蝶形光缆实现连接，从而满足用户高速率带宽业务开通的需求，是ODN网络中重要的光接入点设备。

二、特点及技术参数

适用多种使用场景：室内、室外、挂墙、挂杆、新老楼盘。

模塑箱体，安装背板设计，造型美观小巧，安装方便快捷，便于大规模施工。

系列化插片可积木化组合，扩容方便，投资节省。

皮线光缆采用***卡槽设计，可带活接头入盒，固定可靠，布放简便***。

本产品应用于FTTH接入系统中的终端接入环节中，特别适合于室内外壁挂式或抱箍式条件下使用有光传输终端的成端熔接、分光、配线输出等功能。

2、特点及结构说明：、箱体材料采用SMC材料制作，使用寿命达20年以上。

3、双层结构的设计，上层为光分器配线层，下层为光纤熔接层。

4、产品为多用途配线设备，既能当光分线箱使用也能当光分路器使用，具有很强的互换性和通用性。

工作环境温度：-40 ~ 60 ； 环境湿度： 95% (40) ；

大气压力：70kPa ~ 106kPa ； 箱门开启角度： 180 ° 3-7 ；

光缆进入数量：1X2根（下进缆）3-5、皮纤进入数量：8X2根（下进纤）3-6、

适配器：SC/PC（上连口为绿色，下连口为蓝色）3-8、

接地排耐电压水平： 3000V（DC）/10mA/1min3-9、

绝缘电阻： $2 \times 10^4 M$ /500V3-10、外型尺寸：383mm × 285mm × 100mm3-11、

产品重量：4500g 4、产品结构4-1、箱内含绕纤板、光分器模块、适配器、光缆紧固板、

适配器暂存板、皮纤紧固板、皮纤紧固帽光纤配线柜