

# 宜宾市埃索EXOR蓄电池12V180AH应用环境场景

产品名称	宜宾市埃索EXOR蓄电池12V180AH应用环境场景
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	电压:12V 产地:国产 类型:阀控式密封胶体铅酸免维护
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

## 产品详情

宜宾市埃索EXOR蓄电池12V180AH应用环境场景 本次监督检查中发现的问题有下列几项：1、空载输出特性-储能供电方式：该项是考核UPS电源储能状态不带负载时的输出电压和输出频率质量。本次抽查中，该项有2个批次产品不合格。2、满载输出特性-储能供电方式：该项是考核UPS电源储能状态带负载时的输出电压和输出频率质量。本次抽查中，该项有1个批次产品不合格。3、标识和说明：该项是考核UPS电源标识的额定值是否明确,该项指标不合格会影响使用者正常、安全的使用。本次抽查中，该项有1个批次产品不合格。不过，压线连接只有在符合标准时，才可以被使用，前提条件就是需要导线、压线端子、压线工具和工具的调节相互匹配的情况下，才能进行压接。压接操作方式：1.导线和压线端子的横截面大小必须彼此相配。在压线端子中，导线的剥线长度以及位置应该和不同压线端子各自的要求相匹配。按照类型和横截面的大小，导线和压线端子必须穿入相匹配的压线模里，并正确。有些压线连接匹配器，很容易。通过控制标识，可以检查钳压后的端子外形是否正确。压线压力应该均匀地分布在钳压表面上。的办法就是通过平行的钳压移动。通常，压线钳的钳压压力是有限制的。器确保钳压压力能够完整地作用于接触面。也就是说，在钳压过程完全结束后，钳子口才会自动打开。对压线质量的评价标准有着不同的规定，：DINEN6352-2，IEC512，DINEN6999-1。除了压线宽度和压线高度之外，外拉力也是评价压线连接是否的一个非常重要的标准，其定义为把导线从端子中拔出或者扯脱所需的力。

四、UPS的使用 使用UPS应注意事项：

- 1) UPS的使用环境应注意通风良好，利于散热，并保持环境的清洁。
- 2) 切勿带感性负载，如点钞机、日光灯、空调等，以免造成损坏。
- 3) UPS的输出负载控制在60%左右为，可靠性。 Hai Yong海雍蓄电池 HAIRF海瑞弗蓄电池 HAWKER霍克蓄电池 HE蓄电池 HOPPECKE荷贝克蓄电池 HOSSONI鸿宝蓄电池 HTB蓄电池 HUANYU环宇蓄电池 HUAYUNDA华运达蓄电池 HUIZHONG汇众蓄电池 IBoody 艾保电蓄电池 ID雷迪司、 IEAS科电蓄电池 IWELL蓄电池 JALON捷隆蓄电池 J嘉博特蓄电池 Jeidar捷益达蓄电池 JENON聚能蓄电池 JIERUIISHI杰瑞士蓄电池 JIUHUA九华蓄电池 J-POWER蓄电池

[江门市劲昊蓄电池12V18AH酒店应急用电](#)