

电捕焦油器配件厂 电捕焦油器配件 振业垃圾焚烧处理

产品名称	电捕焦油器配件厂 电捕焦油器配件 振业垃圾焚烧处理
公司名称	襄阳振业环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北襄阳市樊城区七里河西路
联系电话	13807279253 13807279253

产品详情

影响高压电捕除焦设备除尘效果的因素

近些年来，电捕焦油器配件，高压电捕除焦技术是通过持续释放高压静电，使空气的粉尘带上正电荷，随即被负电格栅板所吸附，而达到除尘的目的。事实上，影响高压电捕除焦设备除尘效果主要有三种因素：粉尘比电阻、气体含尘浓度以及气流速度等。下面详细的介绍一下高压电捕除焦器除尘效率：

粉尘浓度过高，粉尘阻碍离子运动，电晕电流下降，严重时为零，出现电晕堵塞，除尘效果急剧恶化。

4.设备安装不合格。

安装时，电晕水平应位于降水极中心，偏差应小于5毫米；上下吊杆的安装偏差不大于10 mm，如果不满足上述要求，电捕焦油器正常运行一段时间后会损坏重锤，电晕极在气流的冲击下来回浮动，导致电晕极局部放电和接地，容易造成电捕焦油器停机。

采取的措施：利用维修时间测量并纠正偏差；及时更换损坏的重锤。

电捕焦油器的应用范围

电捕焦油器适用于塑料工业生产线的含油、石蜡废气；防水油毡生产线产生的含焦油烟气；行业内橡胶发泡硫化生产线产生的焦油废气；纺织印染行业定型机、蒸布机排放的含油废气；塑料回收行业中清洗机和颗粒挤出机产生的有机废气；印刷、喷墨和喷漆行业产生的挥发性废气。

襄阳静电除焦油器如何选择电器材料

襄阳静电除焦油器在使用的时候，肯定会有配件需要做更换，在更换的时候，要知道具体是什么样的材料，下面就需要一起看一下了。

1)更换全部196根电丝，电丝采用直径中2.5，材料牌号000r17N±146lo2(SUS316L)，电丝与上、下挂钩处均加装不锈钢扣，增加接触面，塔内电丝长度为6.2—6.6米。

2)上伞与塔顶悬挂甲24吊杆、上下吊架(伞)及上下伞间甲24拉杆材质统一采用Q235B。

3)恒流高压直流电源控制柜采用SOOmAP72Kv，电源柜内除已配到本柜显示屏所有信号外，另配高压侧电流电压变送器4—20mA各一支，电捕焦油器配件设备厂家，每路4-20mA信号到DCS。

4)电源柜配套的变压器采用800mA172kV，变压器分单台于塔顶平台上安装，做遮雨棚，电捕焦油器配件厂，配高压电缆线。

5)塔上保温箱分4个，测温点装4个Pt100I各绝缘箱在线监测温度到DCS显示。

6)上下挂钩螺栓螺帽全部改为甲S不锈钢材质。

7)4个悬挂瓷瓶全部更换，悬挂瓷瓶型式:萝250碟式悬挂瓷瓶，耐压100KV;引线瓷瓶型式:高压穿墙瓷瓶1个，电捕焦油器配件厂家电话，耐压100K-

V，不用加变压器油，并在每个悬挂瓷瓶圆钢处加装简易阻气罩。

8))更换全部铸铁挂锤。

电捕焦油器配件厂-电捕焦油器配件-振业垃圾焚烧处理由襄阳振业环保设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。襄阳振业环保设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为环保设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!