

# 电捕焦油器 振业沥青烟净化设备 湿式电捕焦油器

产品名称	电捕焦油器 振业沥青烟净化设备 湿式电捕焦油器
公司名称	襄阳振业环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北襄阳市樊城区七里河西路
联系电话	13807279253 13807279253

## 产品详情

煤焦油如何处理呢？

当煤焦油泄漏的话，是要先疏散泄漏污染区工作人员在地方，在这其中要防止一切人员进入在污染区，这个是避免人们受到损伤。

之后是要切断一切火源。因为煤焦油一旦着火，会散发黑烟，电捕焦油器，火势大的话，不好处理。所以是要切断一切的火源。

当煤焦油起火的话，是要佩戴上自给式正压呼吸器，将消防的防护服进行穿上，是要保证是在状况下有所堵漏，是要切断泄露源，避免进入在下水道、排洪沟等空间。

能处理大的烟气量。

能捕集腐蚀性强的物质：采用特殊结构的电除尘器可捕集腐蚀性强的物质。

运行费用低：由于运动部件少，电耗低，正常情况维护工作量小，湿式电捕焦油器，相应的日常运行费用低。

对不同粒径的粉尘进行分类捕集。

但电除尘器也存在以下缺点：

一次投资大：一台电除尘器少则几十万，多则几百万，电捕焦油器厂家，甚至上千万。

应用范围受粉尘比电阻的受限：

电除尘器适合的比电阻范围为 $10^4 < \rho < 5 \times 10^{10}$  ( $\Omega \cdot \text{cm}$ )。

不能捕集有害气体。

对制造、安装和操作水平要求较高。

钢材消耗大。

场效应管恒流源场效应管恒流源基本电路与晶体管恒流源类似。场效应管恒流源较之晶体管恒流源，其等效内阻较小，但增大电流负反馈电阻，场效应管恒流源会取得更好的效果。且无须辅助电源，是一个纯两端网络，电捕焦油器价格，这种工作方式十分有用，可以用来代替任意一个欧姆电阻。通常，将场效应和晶体管配合使用，其恒流效果会更佳。集成运放恒流源，由于温度对集成运放参数影响不如对晶体管或场效应管参数影响显著，由集成运放构成的恒流源具有稳定性更好，恒流性能更高的优点。尤其在负载一端需接地，要求大电流的场合，获得了广泛应用。电捕焦油器-振业沥青烟净化设备-湿式电捕焦油器由襄阳振业环保设备有限公司提供。襄阳振业环保设备有限公司是一家从事“电捕焦油器设备,沥青烟净化设备,电捕焦配件,恒流源电气等”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“襄阳振业环保”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使振业环保在环保设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！