

多彩漆厂家 咸宁多彩漆 多彩漆批发选择万圣美

产品名称	多彩漆厂家 咸宁多彩漆 多彩漆批发选择万圣美
公司名称	襄阳万圣美新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市襄州区新世纪家居广场43栋106-107
联系电话	13387212696 13387212696

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：襄阳万圣美新材料科技有限公司

- 1.外墙抹灰应分层进行，但面层不需要压光，水泥砂浆配比应符合施工规范要求，不得含石灰等不符合建筑规范的碱性材料。
- 2.基面要求平整、光滑、坚固、无孔洞、无酥粉、无脱皮、起壳、粉化等现象，阴阳角顺直。由于基底平整度对涂料观感影响较大，建议外墙抹灰达到抹灰要求，即二米靠尺平整度不大于3mm。
- 3.表面无泥土、灰尘、油污、广告色等杂物脏迹。
- 4.大墙面宜作分格处理，建议分格缝宽度2.0cm，深度0.8cm（或至结构层）。缝要深浅一致，平直圆顺。大墙面顶部宜作挑檐以防累积污染。
- 5.砖砌墙体、窗边等易开裂部位必须做好防开裂处理，水池、花池等贮水构件，咸宁多彩漆，内侧必须做好防水处理

秋季气候干燥，木料运进装修现场后，要避免放在通风口处，并且要在表面尽快做封油处理。因为此时木料在通风口处易风干，多彩漆的报价，木材内的水分会流失，导致木材表面干裂，出现裂纹。在秋季装修过程中，对于饰面板要做封油处理，以锁住其内含的水分；对于用作收边的木线，处理方法也是一样，而且应该特别注意。因为木线为实木质地，含水率比饰面板高，多彩漆厂家，如果木线内的水分丢

失，木线会出现收缩、变形，严重影响到饰面板的外观。

（一）施工工艺流程

真石漆施工工艺流程

墙面基层处理 刮涂防潮腻子两遍 滚涂抗碱底漆 分格缝弹线 涂刷分格缝漆 分格缝二次弹线 贴分格缝美纹纸 喷涂真石漆 真石漆打磨 撕揭分格美纹纸 分格缝处理 滚涂防尘罩面漆 卫生清理
验收表面牢固、无疏松物、无裂缝、洁净、干燥，无潮湿、无砂眼、无空鼓、无砂浆疙瘩、无明显的凹凸部分等现象无油污、浮灰等其它污染物。

多彩漆厂家-咸宁多彩漆-多彩漆批发选择万圣美由襄阳万圣美新材料科技有限公司提供。襄阳万圣美新材料科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！